

油田管道300A汽油发电电焊机

产品名称	油田管道300A汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	17800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:开架式 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

油田管道300A汽油发电电焊机 上海大泽动力发电机，步进，直流马达等传动系统，可降低转速，提高输出扭矩和降低负载惯量，将电机完整的传输到应用端，具备体积小，精度高，低背隙，高效率，高输出转速，高输出扭矩。产品先后取得CE，UL及ISO9001认证等荣誉，赢得广大客户的认可

产品详情

- 、300A汽油发电电焊机可以销售及批发功率比较大，常态焊5.0以内的焊条都可以（焊条范围2.5-5.0mm）。
- 、焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，焊接稳定持久。
- 、新型AVR技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压完美的波形
- 、具有发电机功能的发电电焊机，输出焊接电弧稳定，发电机输出的交流电（220V/380V、50Hz）可供其它电动工具使用。
- 、体积小、重量轻，四个持久耐用的车轮更便于运输，轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间。
- 、焊接电流调节范围较大（80-300A），可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。
- 、每个零部位都有精细的绝缘保护，使用更安全。
- 、纯铜线电机、四冲程发动机，经久耐用，耗油量低，更持久、更高效。

、配有省油电磁阀、高低档电流选择开关。本机组装有机油报警系统，油量过低时，可自动关闭发动机以免发动机损坏。

、适用于在野外无电网的情况下作业，既需要电源进行焊接，又需要电源来带动电动工具，以进行焊前开坡口，焊后打磨处理等。特别适用于施工抢修或野外作业焊接使用。

产品型号：TOTO300A

电焊机参数

额定电流：300A

电流调节：0-300A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-6.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数

额定输出：5KW

额定电压：220V

频率：50HZ

转速：3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192FA-2

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积（L）：15L

机油容量：1.1L

整机参数

长宽高（mm）：770*550*570

净重（kg）：85/95