

泵吸式甲醛检测仪

产品名称	泵吸式甲醛检测仪
公司名称	西安博贯测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市桃园南路118号
联系电话	86-02984237745

产品详情

泵吸式甲醛检测仪

产品特点：

- * 真彩触摸屏实时显示被测气体浓度,时间、日期
- * 数据存储功能,配置数据记录卡为2G的SD卡，可以间隔10秒，连续24小时，记录20年
- * 内置采样泵，适于远程采样或测量难以到达的空间
- *全中文菜单，超大触摸TFT真彩 LCD液晶显示，操作简单、安装和维护方便
- *采用多点校准，精确度高
- *采用原装进口传感器，稳定可靠，低漂移、长寿命

技术参数

静态工作参数：3mA @10.5 ~ 45VDC

工作电压：24VDC (10.5 ~ 45 VDC)

检测原理：电化学

测量范围：0 - 10ppm

响应时间：电化学 < 60 秒

准确度：±5%F.S

分辨率：1 uA

精度：±3%F.S.（默认）； ±1%F.S.（需定制）

显示模式：带触摸TFT真彩 LCD

LCD 显示屏内容：数码示数值指示，信息提示

显示单位：ppm、mA、%Vol(与量程有关)

工作环境温度：-40 ~ 70 （具体依据传感器参数）

工作环境湿度：10-95%R.H.（无凝露）

壳体材料：铝制外壳

整机尺寸：220mm（长）120mm（高）200mm（深）

整机重量：约 1.5kg

供电电源:AC220V

流 量:800ml/min