

土工膜

产品名称	土工膜
公司名称	山东土工材料有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省泰安市圣地国际公寓A12A33
联系电话	0538-8337731 13854810077

产品详情

土工膜 功能：防渗、隔离 用途： 土工坝、堆石坝、砌石坝和展压混凝土坝；
堤、坝前水平防渗铺盖，地基垂直防渗层；尾矿坝、污水库坝身及库区；施工围堰；
渠道、蓄液池（坑、塘）；废料场；地铁、地下室和隧道、隧洞防渗衬砌；
公路、高速公路、铁道的路基；路基及其它地基盐渍防治；膨胀土和湿陷性黄土的防水层；屋面防漏
产品：两布一膜（防渗膜的两面加有防护用的土工布）
一布一膜（防渗膜的一面加有防护用的土工布）幅宽：4—6米 规格：膜材厚度从0.2mm——0.8mm
防护层土工布从100g/m²—800g/m²(本厂自产，符合国家标准)

表1基本项技术要求 table1 basic technological requirement

序号	项目	指标	允差，%	

1	单位面积质量, g/m ²	按设计或合同规定	-10	
2	幅宽, cm	按设计或合同规定	-1.0	
3	断裂强度1), KN/m	按设计或合同规定	-5	纵横向
4	撕裂伸长率, %	符合设计要求	30 ~ 100	纵横向
5	撕破强力1), KN	按设计或合同规定	-8	纵横向
6	CBR顶破强力, KN	按设计或合同规定	-5	
7	剥离强度2), N/cm	6	不低于标准	纵横向
8	耐静水压, Mpa	按设计或合同规定	不低于标准	
9	渗透系数, cm/s	按设计或合同规定	符合设计要求	

1)常见短纤针刺非织造布/聚乙烯复合土工膜强度要求按表2。

2)测定时如试样难以预测剥离及未到规定离强度基材或膜材断裂, 视为符合要求。