

# 钢塑土工格栅

产品名称	钢塑土工格栅
公司名称	山东土工材料有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省泰安市圣地国际公寓A12A33
联系电话	0538-8337731 13854810077

## 产品详情

**钢塑复合土工格栅** 此产品以高强钢丝（或其它纤维），经特殊处理，与聚乙烯（PE），并添加其它助剂抗拉条带，且表面有粗糙压纹，则为高强度加筋土工带。由此单带，经纵、横按一定间距编织或夹合排列焊接其交接点而成型，则为加筋土工格栅。 **产品技术特点：** 1. 强度高、变形小； 2. 蠕变小； 3. 耐腐蚀、材料为保护层，再辅以各种助剂使其具有抗老化、氧化性能，可耐酸、碱、盐等恶劣环境的腐蚀。因此，能满足工程100年以上的使用需求，且性能优，尺寸稳定性好。 4. 施工方便快捷、周期短、成本低：钢塑土工格栅，避免了重叠交叉，可有效地缩短工程周期，节约工程造价的10%-50%。 工程应用于公路、铁路、桥台、引道、码头、护岸、水坝、渣场等的软土地基加固、挡墙和路面抗裂工程等领域。

项目	TGDG30 高强钢塑单向(纵)土工格栅	TGDG50 高强钢塑单向(纵)土工格栅	TGDG80 高强钢塑单向(纵)土工格栅	TGDG100 高强钢塑单向(纵)土工格栅
纵向极限抗拉力,KN/m	30	50	80	100
纵向极限延伸率,%	3	3	3	3
伸长率在1%时的抗拉力,KN/m	23	38	63	81

  

项目	TGSG30-30 高强钢塑双向(纵横)土工格栅	TGSG45-45 高强钢塑双向(纵横)土工格栅	TGSG60-60 高强钢塑双向(纵横)土工格栅	TGSG75-75 高强钢塑双向(纵横)土工格栅
双向极限	30	45	60	75

抗拉力,KN /m				
双向极限 延伸率,%	3	3	3	
伸长率在1 %时的抗拉 力,KN/m	23	36	48	