

玻璃纤维土工格栅

产品名称	玻璃纤维土工格栅
公司名称	山东土工材料有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	山东省泰安市圣地国际公寓A12A33
联系电话	0538-8337731 13854810077

产品详情

玻璃纤维土工格栅是一种用于路面增强、老路补强，加固路基及软土基的优良土工合成材料。在处理沥青路面反射裂纹应用上，已成为不可替代的材料。该产品是以高强无碱玻璃纤维通过国际先进的经编工艺制成网状基材，经表面涂覆处理而制成的半刚性制品。具有经、纬双向很高的抗拉强度和较低的延伸率，并具有耐高温、耐低寒、抗老化、耐腐蚀等优良性能，广泛应用于沥青路面、水泥路面及路基的增强和铁路路基、堤坝护坡、机场跑道、防沙治沙等工程项目。

产品规格及性能参数：

性能\规格		TGS-B-25-25	TGS-B-30-30	TGS-B-40-40	TGS-B-50-50	TGS-B-80-80	TGS-B-50-50-Z自粘式
强度(KN/m)	纵向	25	30	40	50	80	50
	横向	25	30	40	50	80	50
断裂伸长率%		3	3	3	3	3	3
网格(mm)		25.4 × 25.4	25.4 × 25.4	25.4 × 25.4	25.4 × 25.4	25.4 × 25.4	25.4 × 25.4
幅宽(m)		1-6	1-6	1-6	1-6	1-6	1-6