

BZC51系列防爆操作柱

产品名称	BZC51系列防爆操作柱
公司名称	乐清市圣创防爆电器有限公司
价格	135.00/台
规格参数	
公司地址	浙江乐清市七里港区第一工业区
联系电话	0577 - 27856186

产品详情

BZC51系列防爆操作柱 厂家提醒：防爆操作柱又叫机旁操作箱/现场起动箱，防爆操作柱面板上有多种功能请您在定货时与用户沟通清楚，我们的箱体都是现成的，一但开错孔整个箱体都要报废。还请各位用户配合

乐清市圣创爆电器有限公司位于公司位于素有“中国电器之都”美称的柳市，紧靠104国道线，南临七里港,交通便利,北依风景秀丽的国家级风景雁荡山。 公司专业研发、生产、销售厂用防爆、防腐防腐、防爆配电箱、防爆起动器、防爆风机、防爆风扇、防爆空调、防眩通路灯、防爆防腐按钮、防爆防腐接线箱、防爆电筒、移动照明及高低压电器与元件等产品。公司拥有雄厚的技术力量支持、先进的检测设备、精湛的生产工艺，严格的管理体系。为客户生产出品质卓越，工艺精湛，外形典雅和安全耐用的电气产品。 产品名称：BZC51系列防爆操作柱 产品型号：BZC51 防爆标志：Exde II BT6 防护等级：IP55 额定电压：220/380V 额定电流: 10A 适用范围 1区、2区危险场所。 IIA、IIB、类报z扎性气体环境。

产品特点 铸铝合金外壳,表面喷塑。 内装万能转换开关、按钮、电流表(可按用要求装其他仪表)、指示灯。 转换开关有30多种功能可由用户自由选择,可根据要求特制。 万能开关操纵机构经过优化设计,可以自动找正,能能保证转动灵活,无卡滞现象。 电流表量程由用户指定。 钢管或电缆布线均可。

产品出厂铭牌上只体现总单元内容,各分单元代号为订货参数。 符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。

主要技术参数 额定电压 (V) : 220/380 防爆标志 : Exde II BT6 额定电流 (A) : 10 防护等级 : IP55 电缆外径 (, mm) :12-17 防腐等级 : WF1 进线口螺纹 (G"):1

订货举例 1、一表一开关立式，开关代号为K，表量程为200/5应该 标注为： CBC51-B1K1L B1-1(200/5) K1-1A 2、两钮一表两灯挂式，表量程为100/5应该，指示灯为220V红绿 各一个，2个按钮规格均为一常开一常闭标注为： CBC51-A2B1D2G A2-2I B1-1(100/5) D2-1Rd/1Gd 开关代号 代号

按钮触头型式 一常开一常闭

二常开 三常闭 一常开 一常闭

代号 R G Y W 颜色 红色 绿色 黄色 白色

乐清圣创防爆主要生产防爆配电箱，NTC9210(CZT6900)(BFC9805)防震投光灯、防爆灯具、防爆箱、防爆风机、防爆视孔灯、防爆消防报警按钮、防爆电缆盘、防爆马路灯、CNS9700(NSC9700) (NSC9700) 防眩通路灯，CNFC(NFC9180)防眩泛光灯、防爆平台灯、防爆洁净荧光灯、防爆荧光灯、防爆声光报警器、防爆应急灯、防爆标志灯、防爆泛光灯、防爆投光灯、防爆吸顶灯、防爆防腐灯、防爆轴流风机、防爆壁式排风扇、防爆摇头扇、防爆吊风扇、防爆空调、防爆变压器、防爆挠性连接管、防爆接线箱、防爆穿线盒、防爆接线盒、防爆填料函、防爆电铃、防爆插销、防爆操作柱、防爆配电柜、防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆箱，防爆动力检修箱，防爆检修电源插座箱，防爆控制箱，防爆配电柜，防爆操作柱，防爆磁力起动器，防爆断路器，防爆防腐电源插座箱，防爆防腐操作柱，防爆防腐断路器，防爆防腐控制箱等。