

五金电镀设备生产 电镀设备 旗嘉富

产品名称	五金电镀设备生产 电镀设备 旗嘉富
公司名称	苏州旗嘉富智能环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区新亭路33号
联系电话	13952401367 13952401367

产品详情

电源电镀生产中常用的电源有整流器和直流发电机，五金电镀设备，根据交流电源的相数以及整流电路的不同可获得各种不同的电流波形。例如单相半波、单相全波、三相半波和三相全波等。实践证明，电流的波形对镀层的结晶组织、光亮度、镀液的分散能力和覆盖能力、合金成分、添加剂的消耗等方面都有影响，故对电流波形的选择应予以重视。除采用一般的直流电外，根据实际的需要还可采用周期换向电流及脉冲电流。

溶液泄漏

采取措施1. 预防方法：在靠近阳极的槽壁竖块耐温玻璃或塑料板，起到隔断阳极板与槽衬的接触，减轻腐蚀机会。补救方法：在铁质外壳槽的液位以下3~5cm处钻个 ϕ 1~1.5mm的小孔，当内衬铅槽损坏时，镀铬溶液即会由此射出，通过这一信号即可知道内衬槽已损坏，可当即进行修复，五金电镀设备生产，从而可以避免更大事故的发生。2. 铅质加温(降温)管的渗漏原因及预防方法。铅质加温(降温)管的渗漏原因与铅质衬槽渗漏有某些相似，但它还有因承受压力引起膨胀而造成损裂的可能，铅管渗漏对环境的危害同样很厉害，一旦渗漏即有可能使槽内溶液随蒸汽或水射出槽外，电镀设备，若回汽回人锅炉，则危害性更大，有可能为此而毁坏锅炉而发生更大事故。3. 塑料镀槽渗漏原因及预防方法。塑料镀槽渗漏多由焊接质量欠佳引起，其中也不排除使用时人为因素。

(1)先用一部分水溶解硫酸钠(或硫酸铵)。(2)将银和焦亚硫酸钾分别溶于蒸馏水中阳极氧化设备，在不断搅拌下进行混合。此时生成沉淀，立即加入硫酸钠(或硫酸铵)溶液并不断搅拌，使白色沉淀完全溶，再加水至所需要的量。(3)将配制成的镀液放于日光下照射数小时，加0.5g/L的活性炭，过滤，即得清亮液。添加剂的组成SL-80添加剂是由含氮的有机化合物与含环氧基团化合物的缩产物，使用该添加剂不增加镀层硬度。SL-80添加剂的消耗量为100mL/(kA·h)。(4)工艺特点该镀银工艺，电流密度大，镀层光亮细致，温度范围宽，深镀能力与分散能力也可以和镀银工艺相仿。(5)注意事项配制过程中要特别注意，环要将银直接加入到硫酸钠(或代硫酸铵)溶液中，否则溶液容易变黑。因为银会与硫酸盐作用，首先生成色的硫酸银沉淀，然后会逐渐水解变成黑色硫化银。新配的镀液可能会显微黄色，或

有量的浑浊或沉淀，五金电镀设备出售，过滤后即可可以变清。试镀前可以先电解一定时间，这时阳极可能会出现黑膜，可以铜丝刷刷去，并适当增加阳极面积，以降低阳极电流密度。在亨卜充镀液中的银离子时，一定要按配制方法的程序进行，不可以直接往镀液中加银。同时，保持镀液中焦亚硫酸钾的量在正常范围内。因为它的存在，有利于硫酸盐的稳定。否则硫酸根会出现析出硫的反应，而硫的析出对镀银是非常不利的。

五金电镀设备生产-电镀设备-

旗嘉富(查看)由苏州旗嘉富智能环保设备有限公司提供。苏州旗嘉富智能环保设备有限公司是江苏苏州，电子、电工产品制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在旗嘉富领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创旗嘉富更加美好的未来。