

便携式超声波流量计

产品名称	便携式超声波流量计
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	品牌:JNY金诺 口径大小:15-3000 温度范围:-25-156
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

产品详情

携带式超声波热量表外型精致、方便使用、配备齐备、价格实惠标准配置：服务器、中小型感应器、超音波通信电缆、电源插头、超音波耦合剂、拉紧器、米尺、标签打印机、使用说明、高韧性防护箱。

性能参数：

服务器：2×20点阵式背光灯型液晶显示屏，操作温度（-20~60℃）

复印机：导出采用24列标识符小型标签打印机 4×4 2式轻按电脑键盘

api接口：RS-485

感应器：1规范 TS-1型 可用管径：DN15~100mm 液体环境温度<110

2规范 TM-1型 可用管径：DN50~1000mm 液体环境温度<110

3规范 TL-1型 可用管径：DN300~6000mm 液体环境温度<110

**测量物质：水、海面、工业废水、强酸强碱液、各种各样原料油等能传输声波频率的液态

流动速度范畴：0~±30m/s

检测精度：好于±1%

开关电源：镍氢充电电池可连续运行20个小时以上或AC220V

功能损耗：2W

电池充电：选用智能充电方法，立即连接AC220V，充裕后自行终止，表明信号灯

净重：净重量2.0Kg(服务器)

备注名称：配置高韧性防护箱，可以从郊外，矿井等恶劣的环境中应用

携带式超声波热量表主要特征：

高精度测量：线性好于0.5%，可重复性精密度好于0.2%，检测精度好于 $\pm 1\%$

非接触式测量：将带磁的超声波热量表感应器吸附在设备表面，就可以完成流量计量

检测范围大：采用不一样型号感应器，可以实现规格DN15~DN6000mm管道流量的**测量

适用中英文菜单：不一样版本蒸汽流量计，还支持汉语或英文菜单，省时省力

充电电源：内嵌大空间镍氢充电电池，还支持蒸汽流量计连续运行20个小时以上。

内嵌复印机：既可以实现及时显示屏打印出，还能够按时打印出提早设置的高达20多项的测量值

内嵌数据记录器：可将提早设置的高达20多项的测量值上传到电子计算机或连接网络通信。