

无锡骏达 防尘组合圈（ZZHM）公司 防尘组合圈（ZZHM）

产品名称	无锡骏达 防尘组合圈（ZZHM）公司 防尘组合圈（ZZHM）
公司名称	无锡骏达橡塑密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡沪西路118号
联系电话	13706198613 13706198613

产品详情

（1）骨架唇形防尘圈：它是利用骨架与腔体孔的过盈配合来实现防脱，防尘组合圈（ZZHM）公司，防尘圈唇口与缸头端部齐平，该结构可使唇口免遭外部原因损坏，防尘组合圈（ZZHM）报价，多用于工程机械、垃圾车等行走机械唇口易被损坏的场合。

（2）无骨架唇形防尘圈：它安装在缸头前端的闭式沟槽内，设计时必须将唇口稍稍凸出缸头端部，以便于清除唇口所挡出的污物。该结构安装方便，应用于一般工业液压、行走液压与气动。

防尘密封圈的性能

加成型乙烯基封端氟硅密封剂具有有机硅耐高低温的特点，有良好的电性能，防尘组合圈（ZZHM），又有耐油料的特点，能在-55~185C范围内长期工作，能耐受煤油、柴油、航空滑油、液压油、水的浸泡，仅有很小的体积变化。硫化后体积收缩率低，能够深层硫化，而且密闭状态下不降解，因此被航空、航海、轿车选为接触油料或化学溶剂的部位的隔垫、防潮、绝缘、抗振的电子、电器元件的灌注密封材料。根据所选聚合物和填料种类的不同，可以获得不同硬度、透明度、流动性、强度的灌注材料。

特康组合防尘圈：它利用(O形圈的弹性对已磨损的聚四氟乙烯（PTFE）唇口进行实时磨损补偿，配以不同材质O形圈后可用于高速、高温及特殊工作介质的场合。

佐康组合防尘圈：不常用，结构同特康组合防尘圈，区别在于将聚四氟乙烯（PTFE）部分改成聚氨酯（PU）。它利用O形圈的弹性对已磨损的聚氨酯（PU）唇口进行实时磨损补偿，其优点是比普通唇形防尘圈寿命更长。

无锡骏达-防尘组合圈（ZZHM）公司-防尘组合圈（ZZHM）由无锡骏达橡塑密封件有限公司提供。无锡骏达橡塑密封件有限公司在密封件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，无锡骏达橡塑密封件一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：顾先生。