

# 流量测试装置,消防水流量测试装置

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 流量测试装置,消防水流量测试装置                      |
| 公司名称 | 江苏金诺仪表有限公司                            |
| 价格   | 3200.00/台                             |
| 规格参数 | 产地:江苏淮安<br>温度:-20-150<br>流量范围:5566666 |
| 公司地址 | 江苏金湖开发区神华大道359号                       |
| 联系电话 | 13915191836 13915191836               |

## 产品详情

流量测试设备,消防用水流量测试设备产品优势：

采用不一样型号感应器，可以实现规格 DN20 ~ DN6000 管道流量的\*\*测量高精度测量

检测精度：好于  $\pm 1.0\%$ ，

可重复性：0.2%；流动速度范畴：0.01 ~  $\pm 32\text{m/s}$ ；

显示：  
4行背光灯液晶屏同屏显示，可中英文切换表明，可表明瞬时流量、流动速度及正、负、净累计

总流量、运行状态、时长等相关信息；

操作：4×4 2轻按电脑键盘，（可以实现快捷操作）；

流量测试设备,消防用水流量测试设备通信导出：非防护RS-232导出（RS-232插口用以连接网络检验或导出来记录数据）；

其它功能：内嵌数据记录器，可纪录日期、累积流量、数据信号情况、时间等；可以进行人力导量或全自动增加导量作用；内嵌数据记录器，室内空间为24K字节数，能够存放2000行观测数据。

故障自诊断作用；可用物质：\*\*测量水、海面、废水、乙醇、原料油等单一相对稳定的液态；

可用管件：适用钢、不锈钢板、生铁、PVC、玻璃钢防腐等匀称质密的管路；

直管段：应达到上下游10D，中下游5D，距泵出入口30D（D指管径）；

工作中开关电源：90 ~ 230VAC（内嵌镍氢充电电池可连续运行12个小时以上）；

体型小 重量较轻 容积:210 × 90 × 30mm,净重仅是0.5kg

充电电源 内嵌大空间镍氢充电电池,还支持蒸汽流量计连续运行 12 个小时以上

显示屏液晶显示屏 可以同时表明累积流量，瞬时流量，流动速度，运行状态等。

容积：210 × 90 × 30mm

主要参数：可配置的控制

中小型感应器TS-2(带带磁)

DN15 ~ DN100mm

-40 ~ 70

中小型感应器TM-1(带带磁)

DN50 ~ DN700mm

-40 ~ 70

大中型感应器TL-1(带带磁)

DN300 ~ DN6000mm

持续高温中小型感应器HTS-1

DN15 ~ DN100mm

-40 ~ 160

持续高温中小型感应器HTM-1

DN50 ~ DN1000mm