

中兴ZTE设备ZXDU68B301机房300A开关电源

产品名称	中兴ZTE设备ZXDU68B301机房300A开关电源
公司名称	山东路飞电源科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	中兴:嵌入式电源 型号:ZXDU68B301 数量:200
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼231（注册地址）
联系电话	13181733620

产品详情

中兴ZTE设备ZXDU68B301机房300A开关电源

| 一体化机柜，内置电池仓，可在机柜内安装蓄电池（每组4*12V），集交流配电、直流配电、整流、监控和蓄电池于一体。ZXDU68S301系统：内置2层电池仓ZXDU68T301系统：内置1层电池仓

| 整流器及监控单元支持热插拔。

| 具有完善的监控管理功能

1能管理：支持自动节能、暂时非节能、*非节能。

1电池管理：支持温度补偿、充电限电流、自动周期均充、自动周期测试。

1电管理：支持自动二次下电保护，支持手动下电控制。

1管理：支持系统状态查询、告警查询、历史记录查询。

1警提示：支持声音告警、光告警、干接点告警和通讯告警。

| 支持RS232、RS485、IP及干接点等多种监控组网方式。

| 支持前接线方式，线缆安装和维护方便。

ZXDU68 S301是一款高效率-48V室内组合电源系统，标准配置18kW。

包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网

系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。

功率密度更高，前接线前维护设计，并可内置4组蓄电池，减少占地面积和维护空间。

监控单元采用彩色屏幕，视觉效果更好，同时使用人性化的九宫格设计，操作更加便利。

ZXD2400整流器

zxd2400整流器实现系统的AC-DC转换，其电气特性如下

| 交流输入电压：单向三线（L/N/PE）

| 交流输入电压：额定电压为200v可破洞范围80v-300v

| 输出电流：额定输出50a

| 直流输出电压：额定输出48v，42-58v连续可调

用户体验

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

ZXDU68 S301机械参数 2000mm*600mm*600mm

技术规格

工作温度 -5 到+45 +15 到+25

产品特性中兴ZXDU68S301直流电源系统应用于室内环境中，可为移动通信基站，室内覆盖站，传输，微波，地面卫星等通信设备提供稳定的直流电源。| 交流输入采用三相五线制（L1/L2/L3/N/PE），额定交流输入电压为220v | 直流输出额定电压为-48V，-42v到-58v连续可调 | 在配满6个ZXDU2400(50ah)整流器情况下额定容量可达300A | 采用一体化机柜内置电池仓，集交流配电，直流配电，整流，监控，和蓄电池于一体中兴ZXDU68 S301是一款高效率-48V室内组合电源系统，标准配置18kW。包含更加丰富的外部接口：输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB，可以根据现场环境灵活组网。系统采用效率高达96%的整流器，比传统电源更加节省能耗，减少CO2的排放。功率密度更高，前接线前维护设计，并可内置4组蓄电池，减少占地面积和维护空间。监控单元采用彩色屏幕，视觉效果更好，同时使用人性化的九宫格设计，操作更加便利。ZXD2400整流器zxd2400整流器实现系统的AC-DC转换，其电气特性如下 | 交流输入电压：单向三线（L/N/PE）| 交流输入电压：额定电压为200v可破洞范围80v-300v