

# 太原SF双层罐生产厂家 太原希捷斯有限公司 太原SF双层罐

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 太原SF双层罐生产厂家 太原希捷斯有限公司<br>太原SF双层罐 |
| 公司名称 | 太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司                 |
| 价格   | 面议                               |
| 规格参数 |                                  |
| 公司地址 | 太原市尖草坪区阳曲镇阳曲村                    |
| 联系电话 | 18535179768 18535179768          |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司

### 拆装双层油罐的详细步骤?

本公司主营：山西油罐，太原油罐，山西不锈钢油罐，太原不锈钢油罐，山西双层油罐，太原双层油罐，山西加油站油罐，太原加油站油罐，山西储油罐，太原储油罐，山西二手油罐，太原二手油罐等，欢迎咨询！

以下内容由本公司为您提供，今天我们来分享太原SF双层罐内容，希望对大家有所帮助：

#### 拆装双层油罐的详细步骤

- 1、做好准备。我们要注意工作场所是否准备好防火设备，主要是防止在拆卸过程中与储油罐内的残留物一起燃烧产生火花，然后再注意设备的场地是否平整、平整。是否有人员在场监督，以确保施工现场安全。
- 2、首先将拆下的储油罐与相邻储油罐及进出油管路的连接断开，使拆下的储油罐与其他储油罐分开，然后关闭储油罐的电源。所有外围设施。

3、施工前对储油罐进行清洗。所需设备为：防爆风机、泡沫和燃点检测仪。防爆风机是为了给油箱通风，排除会产生的气体，保证拆卸的安全。然后用泡沫清洗储油罐内的残渣，清洗时拆下阀门，然后打开孔盖进行拆卸。在拆解过程中，建议使用燃点检测仪检测油气浓度，看储油罐内的浓度是否达到可以施工的浓度，以保证拆解的安全。

4、开始拆装工作，在待拆油箱下方的油箱壁上安装加强圈，太原SF双层罐定制，焊接吊耳，在油箱内配置起重臂，然后挂起手拉葫芦。之后，将罐壁和罐底板拆下并切割，将罐壁和罐底板分离为一个整体。过程中先将罐壁切掉圈，同时用拉升机将罐体放下，切一圈罐壁，直至所有罐壁被依次切割。然后切割罐顶导轨及配件，按焊接顺序切割底板。

5、起重起重机械须由经过专门培训的操作人员操作。严禁其他人员使用。各类起重机械须在允许载荷范围内工作，不得超过载荷标准。在整个吊装过程中，施工人员须服从指挥，熟悉指挥信号，不得擅自离开工作岗位。吊装时应在划分的施工警示区内设置禁区标志，禁止非施工人员进入。

上述内容仅供参考，详情请咨询我们，更多内容欢迎致电！

## 太原SF双层罐相关知识

本公司主营：山西油罐，太原油罐，山西不锈钢油罐，太原不锈钢油罐，山西双层油罐，太原双层油罐，山西加油站油罐，太原加油站油罐，山西储油罐，太原储油罐，山西二手油罐，太原二手油罐等，欢迎咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

原油储存一般使用双层油罐。近年来，随着人类对能源需求的不断增长，我国的许多港口及炼油厂建立了大量的原油储罐，这些设施的可靠运行对生产及环境安全有直接关系。它的寿命长短也直接影响着炼厂的经济效益，太原SF双层罐，一般油罐的设计寿命为20年，然而油罐所储存的油品往往含有氢、硫酸、有机和无机盐以及水分等腐蚀性化学物质，加上罐外壁受环境因素影响，油罐的寿命可缩短至5年左右。有的腐蚀严重，一年左右可使油罐腐蚀穿孔。

太原SF双层罐如果在非检修期间发生腐蚀穿孔，造成的损失就更大了。如果不能对金属油罐进行及时的处理，轻则表面腐蚀并对油品造成污染，使油品胶质、酸碱度、盐分增加，影响油品质量；重则因腐蚀使油罐穿孔造成油品泄漏，不但形成能源浪费、污染环境，而且容易造成火灾、其危险性可想而知。腐蚀引起的疲劳损失直接影响了油罐的强度，是减少油罐寿命的主要原因。

公司主要销售油罐，双层油罐，加油站储油罐，如果需要请拨打电话联系我们。

本公司主营：山西油罐，太原油罐，山西不锈钢油罐，太原不锈钢油罐，山西双层油罐，太原SF双层罐厂，太原双层油罐，山西加油站油罐，太原加油站油罐，山西储油罐，太原储油罐，太原SF双层罐生产厂家，山西二手油罐，太原二手油罐等，欢迎咨询！

本公司跟您一起分享以下内容：

双层油罐是用来装液体物质的容器，所以对双层油罐罐体的安全性和稳定性要求非常高，尤其是在安装双层油罐要格外注意，那在安装双层油罐时都有哪些注意事项呢？

- 1.在双层油罐安装的基础要求水平而且可以承受相应的压力，比如使用钢结构，不能有太大的间隙，要在上面铺上木板或者是铁板。
- 2.安装好双层油罐之后，在使用之前要对接口的密封性能进行检查，可以加液体超过接口部位观察是不是泄漏。
- 3.和双层油罐下部接头或者是连接的管子要和桶壁相垂直，使用软连接，避免装满液体后，桶壁上下不均匀膨胀致使接头连接受损导致泄漏。
- 4.在安装大规格双层油罐的时候要注意安全，尽量使用吊机。

公司主要销售油罐，双层油罐，加油站储油罐，如果需要请拨打电话联系。

太原SF双层罐生产厂家-太原希捷斯有限公司-太原SF双层罐由太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司提供。太原市尖草坪区希捷斯工贸有限公司在停车场、加油站设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，希捷斯工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：郭经理。