

高硬度聚丙烯蜡 塑料橡胶高温润滑剂高熔点PP蜡可免费寄样测试

产品名称	高硬度聚丙烯蜡 塑料橡胶高温润滑剂高熔点PP蜡可免费寄样测试
公司名称	广州市皓成新材料有限公司
价格	25.00/件
规格参数	品牌:进口 型号:HC-502 产地:韩国
公司地址	吉山新路街24号广信创意园B1栋205
联系电话	020-50261769 18320097456

产品详情

PP蜡

一、主要特点：

高流动性PP蜡，外观为白色粉末状，PP蜡具有熔点高、熔融度低、润滑性、分散性良好的特点，是当前聚烯烃加工的优良助剂，它具有实用性高等特点。

二、产品指数：

外观	白色粉末状
分子量	7000-15000
酸值	5.0
碘值	2.0
熔点	145-155
有效含量	98%

三、产品应用：

- 1、PP蜡在加工粘度较高的聚丙烯丝时，加入本品可提高值，增加润滑度和流动性，减少扁丝断头，提高光洁度，是理想的聚烯烃熔融指数的变性剂。
- 2、PP蜡在聚丙烯树脂共混改性脱模剂：当聚丙烯添加大量填充料后，注塑困难，制品表面粗糙，不易脱模，加入适量的聚丙烯蜡后可改善共混品流动性，使物料相溶，互溶使产品容易脱模，提高成品光洁度。
- 3、PP蜡可作为载体用于静电复印机用墨粉的制造，起优良的润滑作用，可提高墨粉的熔点和耐湿性，防止复印品粘结。
- 4、PP蜡用于耐高温热熔胶的制造。是印刷油墨的耐磨剂，能提高油墨的耐磨性，克服揩起，提高耐温性。
- 5、PP蜡是耐高温热纺丝母料制造用的分散剂，润滑剂，可替代聚丙烯蜡用于高温纺丝母料制造，克服聚丙烯蜡高温纺丝时而升华产生异味。特别适用于丙烯、涤纶、尼龙纺丝专用母料制造的分散、润滑。

四、产品包装：

每袋净重25KG/袋 牛皮纸袋包装。