橡胶电子拉力试验机；塑料电子拉力强度试验机；电子万能拉力测试机

产品名称	橡胶电子拉力试验机；塑料电子拉力强度试验机；电子万能拉力测试机
公司名称	昆山科瑞特试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陆家镇录溪商苑F栋7号
联系电话	0512-55272739

产品详情

橡胶电子拉力试验机；塑料电子拉力强度试验机；电子万能拉力测试机

万能材料试验机采用豪华测试软件界面可实现定速度、定位移等控制模式加上多阶控制模式可满足不同的测试要求。过载紧急停机装置上下行程限定装置、自动断点停机。荷重元全程七档：×1，×2，×5，×10，×20，×50，×100采高精度24 bits A/D，取样频率200Hz自动换档，解析度绝对1/200,000。涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS…等测试标准规范。多种语言随机切换：简体中文、繁体中文、英文。WIN-XP测试软件计算机屏幕显示。RS232传输。提供使用者设定所有试品数据，一次输入数据永久重复使用。各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式。图形曲线尺度自动最佳化(Auto Scale)，可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。具有荷重-位移、荷重-时间、位移-时间、应力-应变荷重-2点延伸图。测试结果可以EXCEL、 TEXT、 HTML 等格式的数据形式输出。测试结束可自动存档、手动存档，测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、100%定伸强度、300%定伸强度、弹性模量、延伸率、剥离区间最大值、最小值、平均值等等。全面满足GB-T16491《电子式万能试验机》的相关规定。

二、主要技术指标 1、荷重元：0－10KN[选配] 2、力量解析度：1/10000 3、力量准确度：小于0.5%
力量放大倍数：7段自动切换 4、位移解析：0.001mm 5、位移准确度：0.5% 6.、大变形准确度：±1mm
7、速度范围：5-500mm/min（特殊要求另定） 8、最大行程：800（不含夹持器）
9、电源电压：220v 50Hz

三、特点 1、自动清零：计算机控制试验指令后，系统自动清零；
2、高智能：试验结束后，自动判别断裂，夹具自动返回初始位置
3、多功能：更换不同的夹具，可进行不同的试验； 4、自动换档：根据负荷的大小，切换不同的档次；
5、改变速度：可任意改变试验速度 6、控制方法：可选择试验力、试验速度、位移、应变等试验方法。
7、功能超强：全程记录测试数据。提供保存、对比和追踪等功能服
务，可用鼠标任意找出试验曲线逐点的力值和变形数据分析，并可局部放大对比。
8、多重保护：具有自动限位和超载自动保护功能。
9、自动计算：自动计算各种试验结果，并可对报告任意修改

10、自动测长：配备高精度编码器，自动测量位移行程及标点间伸长量。 11、高品味：精雕细琢，线条流畅，加上高精度的软硬件技术及整合能力，充分体现精湛的制造工艺及灵巧的力度.