

西安食品厂污水处理设备

产品名称	西安食品厂污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	125000.00/套
规格参数	副词:食品加工厂污水处理设备
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

西安食品厂污水处理设备概述：

一般在食品污水处理上就可以用到食品污水处理设备，因为食品污水中含有大量的油脂、菜叶等，所以需要经过网格过滤后的污水可以顺利进入食品加工厂污水处理设备的污水处理,那么食品加工厂污水处理设备是怎么进行处理的呢?

- 1、调节池:污水首入调节水箱,调节水箱有两个功能.一是负责污水中较大的无机颗粒,防止生活污水堵塞和磨损设备泵和管道.原理非常简单,它使用砂岩比较重,它会比有机物沉没原理,沙子和沉没池底,有时防止大颗粒有机物沉没也会通气.另一个角色是充当缓冲区.因为白天的水量变化比较大,在生活污水的情况下,早晚是用水的高峰期,调节水箱可以用来减轻水的影响
- 2、西安食品厂污水处理设备水解槽:从水槽中过滤出的污水流入水解槽,水解槽用于水解,酸化和化有机物,去除有机物污水,污水.生化,这有利于随后的有氧运动处理,这个阶段通常需要很长时间.
- 3、好氧池:水解污水进入好氧池,好氧池中的好氧微生物利用水中存在的有机污染物作为有谢的基质.一系列生化反应,逐步释放能量用低能无机化,达到无害化要求,以便返回自然的或更进一步的处理。
- 4、降水箱:进一步沉淀好氧池中的污水,去除一些有机和无机小颗粒,以排水。
- 5.食品厂污水处理设备隔间:食品加工厂污水处理设备舱的主要功能是过滤,等.
食品加工厂污水处理设备处理污水的非常简单,但更重要的是要看食品加工厂污水处理设备的。

(4) 反洗水量小，与处理水量的比1%，实际工况下反冲洗间隔时间一般为2h，每个滤盘的冲洗时间为1~2min。因此，反洗水量可以比较均匀地返回到前处理，不会对前处理工艺产生影响。(5) 整套运行自动化，简便，过滤形式为外进内出，纤维滤布的内侧不被污染，外侧污染的和恢复很快。固定化微生物技术固定化微生物技术是生物工程领域中的一项新技术。王增长等人利用新研制的交联固定化细胞技术

，将筛选的优势脱色菌种固定在活性污泥上，投加于厌氧好氧生物滤池工艺流程中，处理印染废水，结果表明：色度极低，处理后的水可回用。西安食品厂污水处理设备