橡胶老化试验箱；橡胶换气式老化实验箱；塑料高温老化试验箱

产品名称	橡胶老化试验箱；橡胶换气式老化实验箱；塑料高温老化试验箱
公司名称	昆山科瑞特试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陆家镇录溪商苑F栋7号
联系电话	0512-55272739

产品详情

橡胶老化试验箱；橡胶换气式老化实验箱；塑料高温老化试验箱　本厂专业生产橡胶热老化试验箱厂家,欢迎您来电咨询橡胶热老化试验箱的详细信息！橡胶热老化试验箱的种类有很多, 橡胶热老化试验箱应用范围也会有细微的差别,而我们将会把橡胶热老化试验箱为您提供全方位的解决方案.老化试验箱可供橡塑产品、电气绝缘及其它材料的热空气老化试验，温度控制采用数字显示、PID自动调节控温仪.适用于科研单位、工厂作可塑性材料(橡胶、塑料)电气绝缘及其他材料的热老化试验。
温度控制采用数字显示，401A-B型热老化试验箱
本箱适用于橡胶、塑料、电气绝缘及其它材料的热氧化试验。符合GB/T 3512；GB9871-1988 等标准
橡胶热老化试验箱技术参数：　1、最高使用温度：200°C－－300°C　2、控制波动度：±1°C
3、温度分布均匀性：±1%　4、换气量：0－－100次/小时　5、风速：<0.5m/s
6、工作室尺寸：450mm×450mm×450mm　7、外形尺寸：1020×580×745　8、加热器数量：2
9、鼓风机功率：40W　10、电压：220V　11、功率：1.8KW　12、净 重：230kg