

# 橡胶压缩永久变形器；压缩永久测试仪；泡沫永久变形测定试验器

产品名称	橡胶压缩永久变形器；压缩永久测试仪；泡沫永久变形测定试验器
公司名称	昆山科瑞特试验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陆家镇录溪商苑F栋7号
联系电话	0512-55272739

## 产品详情

橡胶压缩永久变形器；压缩永久测试仪；泡沫永久变形测定试验器 一、橡胶压缩永久变形器概述：

压缩永久变形器由平行钢板限制器和紧固件组成,符合GB7759、ISO815要求,用于硫化橡胶,热塑性橡胶在常温,高温和低温条件下,以一定压缩率,经一定的压缩时间后测定橡胶变形量。

二.橡胶压缩永久变形器技术参数: 1.试样: A型 直径29mm 高度12.5mm B型

直径13mm 高度6.3mm 2.限制器高度:试样类型 A B 压缩率25%时 9.3 ~ 9.4 4.7 ~ 4.8

压缩率15%时 10.6 ~ 10.7 5.3 ~ 5.4 压缩率10%时 11.25 ~ 11.3 5.65 ~ 5.7 3.外形尺寸:直径115mm

高110mm 4.重量: 10Kg 用途及特点: 试验器由平行钢板、限制器和紧固件组成,符合GB/T

6669-2008、ISO 1856-2000要求。在规定的温度下,使泡沫材料试样在一定的时间内维持恒定的变形,待试样恢复一段时间后,观察形变对试验厚度的影响。用试样的初始厚度与最终厚度之差与试样初始厚度之比的百分率表示该材料的压缩永久变形。

泡沫压缩永久变形器由平行钢板、限制器和紧固件组成,符合GB/T 6669-2008、ISO 1856-2000要求。在规定的温度下,使泡沫材料试样在一定的时间内维持恒定的变形,待试样恢复一段时间后,观察形变对试验厚度的影响。用试样的初始厚度与最终厚度之差与试样初始厚度之比的百分率表示该材料的压缩永久变形。

泡沫压缩永久变形器技术参数: 1. 试样: 长50 mm 宽50mm 高度25mm 2.

外形尺寸: 200mm × 120mm × 100mm 3. 压缩率50%、75%、90% 4. 重量: 10kg