

# 百得轻油燃烧机BT14

产品名称	百得轻油燃烧机BT14
公司名称	安庆市林胜热能设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安庆市开发区中心大道山圆小区11幢1-102室
联系电话	0556-5556370 13955603137

## 产品详情

[百得燃烧器\(BALTUR\)](#) >> [轻油燃烧器](#)  
>> BT系列单段火轻油燃烧器(BALTUR)

BT系列一段火轻油燃烧器

品牌：BALTUR（百得）

产地：意大利

轻油燃烧器

单段火运行（开/关）。

能适应任何类型的燃烧室。

机械式压力雾化。

通过调节燃烧空气和燃烧头，可以获得最佳的燃烧参数。

无须把燃烧器从锅炉上拆下，就可直接取下雾化装置，从而可以方便地进行维修保养。

手动流量调节。

当使用生化柴油（以植物为原料）时，燃烧器须配有如下指定部件：软管，线性过滤器和油泵。

采用一个法兰和一个绝缘密封圈与锅炉连接固定；配有一个7孔联接器、两个软管、一个线性过滤器和一个喷嘴。

根据要求可提供大于标准长度的燃烧头，停机时为防止热损失而设置的风门关闭装置，以及生化柴油运行。

轻质铝合金风机部件。

高性能离心式风机。

带流量调节装置的燃烧空气进口。

与各种锅炉法兰配对的滑动法兰，可以调整燃烧器伸入锅炉的位置。

带有不锈钢喷嘴和火焰扩散盘的钢质可调节燃烧头。

单相电机带动风机和油泵。

用吸音材料制成的装置用来减小风机的噪声。

带压力调节器和燃料截止阀的齿轮泵。

符合欧洲EN230标准的燃烧器自动控制装置和指令设备。

光敏电阻检测火焰。

为燃烧器电气和恒温控制器提供7孔的联接出口。

电气保护等级IP40。

型号	油耗		出力		控制方式	电源	马达功率	包装尺寸	重量
	最小 Kg/h	最大 Kg/h	最小 kW	最大 kW					
BT 14G/GW	7.50	14.5	89.0	172.0	一段火	1N * 220V * 50Hz	0.13	480*450*3 20	16
BT 34G	15.00	32.0	178.0	380.0	一段火	3N * 380V * 50Hz	0.37	1080*530* 460	32
BT 40G	20.00	40.0	237.0	474.0	一段火	3N * 380V * 50Hz	0.37	1060*660* 600	54
BT 60G	30.00	60.0	356.0	712.0	一段火	3N * 380V * 50Hz	0.75	1070*720* 710	78

工作范围

尺寸

型号	A	A1	A2	B	B1	B2	C	D		E	F	I	I1	L		M	N
								min	max	min	max						
BT1 4G	385	200	185	280	205	75	425	40	110	95	95	-	-	130	155	M8	105
BT1 4G W	360	200	160	275	205	70	415	40	110	95	95	-	-	130	155	M8	105
BT34 G	460	230	230	380	270	110	740	110	350	150	135	-	-	200	245	M12	165
BT40 G	510	260	250	430	295	135	835	120	180	155	135	-	-	170	210	M12	165
BT60 G	600	290	310	510	365	145	991	160	245	185	160	-	-	165	-	M12	195