

耐水解PPO N225X-111 导电ppo

产品名称	耐水解PPO N225X-111 导电ppo
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	23.80/千克
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:N225X-111 产地:耐水解 仪表盘 导电
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

耐水解PPO N225X-111 导电ppo

PPO应用在光伏接线盒，负荷变形温度可达190 以上，脆化温度为-170 。

由于熔体流动性低，实际应用时采用改性聚苯醚（MPPE），主要品种有PPE/PA合金、PPE/HIPS合金、PPE/PP合金等。

PPE/PA合金具有良好的流动性、韧性、耐化学品性和可喷涂性，主要用来生产车身外板、挡泥板等车体零部件和轮盖、后板、前翼板、进气管等外装饰件，以及保险丝盒、连接器等电器件。

PPE/HIPS合金具有良好的尺寸稳定性、低收缩率、低吸水性 and 高温下低蠕变性能；能够在高温下保持较高的拉伸和弯曲强度；在宽广的温度、湿度及频率变化范围内保持**的电气性能；多次加工后仍保持良好的性能。

PPE/HIPS合金在汽车领域应用广泛，如汽车水箱、水箱盖、汽车水泵；

采用玻纤增强后PPE/HIPS强度高，尺寸稳定、耐水解，可用于汽车点火线圈；

阻燃增强型PPE/HIPS，阻燃、耐高温性优异、尺寸稳定性良好，可用于线圈骨架、连接器等。

原料苯乙烯跌多涨少，且与PS价差较大，显示成本支撑力度一般。行业产能利用率升至7成附近，普通透苯货源供应相较于改苯宽松，中高端料检修影响，改苯供需整体紧平衡，价格或波动有限。