CAS-KR-X02蜂窝陶瓷基氨选择还原（SCR）NOx催化剂

产品名称	CAS-KR- X02蜂窝陶瓷基氨选择还原（SCR）NOx催化剂
公司名称	江西中科凯瑞环保有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省萍乡经济开发区东区振工北路1号
联系电话	0799-6665552

产品详情

1、CAS-KR-X02要求的工艺条件及技术指标 NOx浓度：800~5000ppm， 氧含量(vol)：0~15%
H2O含量(vol)：≤3% 尾气中金属离子（K+、Na+、Fex+等）浓度：≤15mg/NM3
还原剂：NH3，须以饱和气态形式引入 反应温度：230~420℃（灵活的操作温度区间）
气体空速：2500~7500 h-1 NH3/NOX（摩尔比）：≤1.2 NOx转化率：≥95%（或出口NOx≤100ppm）
氨逃逸率：≤30ppm 压力损失：≤600pa（床层高径比1：1或线速度≤1.5m/s时）
催化剂使用寿命：≥16000h 工作原理： 1）6NO+4NH3→5N2+6H2O-1807.0KJ/mo1 2)
6NO2+8NH3→7N2+12H2O-2659.9KJ/mo1 2、CAS-KR-X02催化剂规格 催化剂型号：CAS-KR-X02
活性成分：铜、镧、铈及少量钯和其他金属助剂 催化剂型式：蜂窝陶瓷
催化剂单元尺寸：L×W×H=150 mm×150 mm×50mm/块（可定制） 催化剂填装高径比：1：1~2：1
3、使用场合 硝酸盐热分解尾气治理、常压法硝酸尾气治理、双钠尾气治理
适用范畴：硝酸盐热分解尾气治理、常压法硝酸尾气治理、双钠尾气治理