

高压电驱350公斤空气压缩机出租 小功率高压机租赁

产品名称	高压电驱350公斤空气压缩机出租 小功率高压机租赁
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/件
规格参数	品牌:贤易租赁 压力:350公斤 流量:1.1立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

产品详情

怎么区分公制螺纹、NPT螺纹、PT螺纹、G螺纹？

NPT，PT，G都是管螺纹

NPT 是 National (American) Pipe Thread 的缩写，属于美国标准的 60 度锥管螺纹，用于北美地区。国家标准可查阅 GB/T12716。

PT 是 Pipe Thread 的缩写，是 55 度密封圆锥管螺纹，属惠氏螺纹家族，多用于欧洲及英联邦国家。常用于水及煤气管行业，锥度规定为 1:16。国家标准可查阅 GB/T7306。

G 是 55 度非螺纹密封管螺纹，属惠氏螺纹家族。标记为 G 代表圆柱螺纹。国家标准可查阅 GB/T7307。

另外螺纹中的 1/4、1/2、1/8

标记是指螺纹尺寸的直径，单位是英寸。行内人通常用分来称呼螺纹尺寸，一寸等于 8 分，1/4 吋就是 2 分，如此类推。

G 就是管螺纹的统称(Guan)，55，60度的划分属于功能性的，俗称管圆。即螺纹由一圆柱面加工而成。

ZG俗称管锥，即螺纹由一圆锥面加工而成，一般的水管接头都是这样的，国标标注为Rc。

公制螺纹用螺距来表示，美英制螺纹用每英寸内的螺纹牙数来表示，这是它们的区别。

公制螺纹是60度等边牙型，英制螺纹是等腰55度牙型，美制螺纹60度。

公制螺纹用公制单位，美英制螺纹用英制单位。

管螺纹主要用来进行管道的连接，其内外螺纹的配合紧密，有直管与锥管两种。公称直径是指所连接的管道直径，显然螺纹直径比公称直径大。1/4，1/2，1/8是英制螺纹的公称直径，单位是英寸。

螺纹的角度：公制和美制螺纹都是60度，英制是55度，TM水管螺纹是30度、SM针车螺纹和BC螺纹也是60度、公制梯形螺纹30度、英制梯形螺纹29度、台形螺纹（TW29度 TR和TM30度）。

普通螺纹：公制螺纹 M；英制W；美制UNC、UNE、UNEF

管螺纹：英制PS、PT、PF；美制NPS、NPT、NPTF、NPSM

风嘴螺纹：CTV、TV 1/4-20的外径尺寸是1A:0.2367-0.2489(6.012-6.322);2A:0.2408-0.2489(6.116-6.322)3A:0.2419-0.2500(6.1443-6.350).

英制螺纹：按照公称尺寸和每英寸牙数制定规格

如1/4"-20,3/4"-10,1"-8，1/4"-20表示公称尺寸1/4
即大径为6.35mm（25.4除4=6.35）每英寸20牙，依此类推。