

南通市脱模剂海运报告 脱模剂危险分类鉴别报告

产品名称	南通市脱模剂海运报告 脱模剂危险分类鉴别报告
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

脱模剂海运报告 脱模剂危险分类鉴别报告

1、效脱模剂危险性类别为2.1类,因此运输时需要有危险品运输资质,以及的报关团队,企业还需要有进出口资质,危险品出口前需要提前*少十个工作日进行订舱,危险品审批等工作。

2、脱模剂是-种介于模具和成品之间的功能性物质。脱模剂有耐化学性,在与不同树脂的化学成份(特别是苯乙烯和胺类)接触时不被溶解。脱模剂还具有耐热及应力性能,不易分解或磨损。

3、脱模剂粘合到模具上而不转移到被加工的制件.上,不妨碍喷漆或其他二次加工操作。由于注塑、挤出、压延、模压、层压等工艺的迅速发展,脱模剂的用量也大幅度地提高。

脱模剂是一种用在两个彼此易于粘着的物体表面的一个界面涂层,它可使物体表面易于脱离、光滑及洁净。脱模剂用于玻璃纤维增强塑料、金属压铸、聚氨酯泡沫和弹性体、注塑热塑性塑料、真空发泡片材和挤压型材等各种模压操作中。在模压中,有时其他塑料填充剂如增塑剂等会渗出到界面上,这时就需要一个表面脱除剂来除掉它。

还有一种是塑料脱模剂,这种产品专用于注塑,吸塑,塑胶制品生产加工过程中与模具之间的离型。次产品大部分为铁罐装喷雾剂型。此种脱模剂使用简单轻便,易上手。下为简介特点:

一、结构式或组成

高粘聚硅氧烷、表面活性剂、水

二、产品

塑料脱模剂是采用高粘度聚硅氧烷、环保型表面活性剂及高效乳化剂反应而成的水性乳液。

三、性能特点

塑料脱模剂是采用高粘度聚硅氧烷、表面活性剂及高效乳化剂反应而成的水性硅油。

环保。

不影响添加体系的基本性质。

扩散性、渗透性好，与水相容性好。

耐热性好（可耐300度高温）。化学性稳定，抗氧化性强。

无生理活性，无腐蚀、无毒、无不良副作用、不燃、不爆，安全性高。

四、应用

主要用于橡胶、塑料、EVA、印花胶浆、电线电缆、热熔胶制品和胶粘带分切时的脱模和防粘。

五、包装、贮存、运输

此物用450ml、500ml铁罐装喷雾剂。贮存在阴凉干燥处，避免阳光爆晒，贮存期为一年。按一般物品运输。