

optoma奥图码激光投影仪ZH450USTE激光电视

产品名称	optoma奥图码激光投影仪ZH450USTE激光电视
公司名称	广州鸿迈电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:optoma 型号:ZH450USTE 产地:中国
公司地址	广州市黄埔区光谱西路69号创意中心408房
联系电话	020-38473602 13826043586

产品详情

optoma ZH450USTE激光投影仪，激光电视， 反射激光投影仪

超短焦镜头，薄机身，便携性强，支持多种显示模式，接口丰富，亮度高达4500流明，寿命长达20000小时，精密

采用德州0.67寸DLP技术 WUXGA DMD 芯片

亮度高达4500流明，对比度300,000:1

激光光源寿命20000小时

支持水平垂直梯形校正

支持4角调整

HDMI 1.4a 3D格式

滤网设计及滤网更换提示功能

支持电源侦测开机功能，支持信号源侦测自动开机功能

双自动关机倒数功能（无信号/睡眠自动关机）

兼容4K分辨率显示

安全定时功能

RJ-45接口支持多种网络控制功能

Projector ID结合RS-232接口，可简单实现集中管理

显示技术 采用德州0.67寸DLP技术 WUXGA DMD 芯片

分辨率 真实分辨率: 1920 x1200，预设1920 x 1080

输出亮度 4500 ISO 21118流明

对比度 300,000:1

可显示色彩 1073.4百万色(10 bit)

投影镜头 WA28，F/2.44

投影尺寸(对角线) 92.5" ~ 123.4"

投射比 0.253 :1

Offset 116.7% (WUXGA) $\pm 3\%$

数字梯形校正 H: +/- 40, V: +/- 30

影像格式 Auto / 4:3 / 16:9 / 16:10

扫描频率 水平: 15.375~91.146 KHz / 垂直: 24 ~85 Hz(120Hz for 3D feature)

计算机兼容格式 4K, WUXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, 720P, SVGA, VGA Compression, XGA

信号输出接口 HDMI x 2, VGA in x 1, VGA Out x 1, Audio In x 1, Audio Out x 1

均匀度 80%

内置扬声器 10 W x1

工作噪音 32dB (ECO)

光源 激光

光源寿命 20000小时

整机功耗 261W+/- 10W

额定电压 AC 90 ~ 264V, 50/60Hz,

体积(宽 x 深 x 高) / 重量 382W x 132H x 318D mm / 5.8Kg