

MR5000倒置金相显微镜

产品名称	MR5000倒置金相显微镜
公司名称	南京向日葵光学仪器有限公司
价格	65000.00/1
规格参数	
公司地址	江苏省南京市浦口区浦珠北路59号
联系电话	18913005179

产品详情

MR5000倒置金相显微镜

商品描述：MR5000倒置金相显微镜采用优质的无限远光学系统，同时配备明暗场通用的长工作距离平场平场消色差物镜，多光路的系统设计，可同时支持双目镜筒观察和数码摄像装置观察。MR5000倒置金相显微镜可广泛应用于研究金属的显微组织，能在明场、暗场、偏光、微分干涉下进行观察和摄影，配备专用软件，更可同步进行测量分析。可供研究单位、冶金、机械制造工厂以及高等工业院校进行金属学与热处理、金属物理学、炼钢与铸造过程等金相试验研究之用。

配置表：

名称	规格	配置
光学系统	无限远光学系统	
主机	MR5000倒置金相显微镜主机	
观察筒	铰链式双目镜筒，45°倾斜；	
	分光比：观察80% 摄影20% 或观察100% 或摄影100%	

目 镜	10X/ 22mm 大视场目镜；	
	15X/ 16mm 大视场目镜	
	20X/ 12mm 大视场目镜	
	10X/ 20mm 带十字分划测微目镜 (0.1mm)	
物镜转换器	五孔物镜转换器	
物 镜	无限远长工作距离平 场消色差物镜 (明暗 场通用)	5X/0.12 有效工作距离：10mm
		10X/0.25 有效工作距离：10mm
		20X/0.4 有效工作距离：5mm
		50X/0.75 有效工作距离：1.3mm
		100X/0.90 有效工作距离：0.7mm
调焦机构	粗微动同轴调焦 微调格值：0.002mm	
	行程(从载物台表面焦点起)：向上1mm，向下7mm	
载 物 台	台面尺寸：226mm × 178mm	
	平台压片两只	
	小平台：水滴型、小孔、大孔各一	

机械移动平台	移动范围：40mm × 40mm	
照明	12V50卤素灯，中心、光亮度连续可调	
微分干涉	可适用于5X、10X、20X、50X、100X物镜	
滤色片	内置转盘式（绿色、蓝色、黄色、灰色、毛玻片）	
附件	起偏镜	
	物镜测微尺（精度为0.01mm）	
	灯室调校物镜	
	数码相机转接镜	
	CCD转接镜	
	135摄影物镜	

注： 为标准配置 为选购配件