

陶瓷纤维灰分高温炉

产品名称	陶瓷纤维灰分高温炉
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	炉膛:轻质氧化铝纤维 温控:智能触摸屏 加热元件:电炉丝硅碳棒硅钼棒
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

一、技术特点

1. 陶瓷纤维炉重量轻，绝热保温好，仪器外壳可用手摸不烫，空载功率低，节电效果显著；恒温区域广，PID控温、

温度稳定，升温、降温速度快，可15min升至920 ，可重复进行多次试验。

2. 慢灰、快灰、挥发、粘结指数四个固定测试程序，自动完成控温流程。一个“通用”设置温控程序，可任意设置

恒温点及恒温时间。

3. 配置了国标坩埚及坩埚架，插上电源即可投入使用。

4. 大液晶触摸屏显示程序，显示清晰。

5. 用户可自行修改灰分、挥发分各加热段的温度和时间。

二、技术参数

额定温度()	999
---------	-----

控温精度()	± 1
温度分辨率()	1
功率(kW)	3.5
重量(kg)	58
炉膛尺寸(mm)	300 × 200 × 120
外形尺寸(mm)	560 × 560 × 610