

车载式12KW双缸水冷柴油发电机

产品名称	车载式12KW双缸水冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 功率:12KW 电压:380V/220V
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

车载式12KW双缸水冷柴油发电机 大泽动力静音柴油发电机组适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，请求能立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的区域，而供电牢靠性请求高，不答应停电和请求几秒内能讯速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等.要部分，可作为应急备用电源，当市电停电能敏捷供给安稳的沟通电源。市电失电，柴油发电机组主动发动，发电供电;市电来电，机器停止运行，

柴油发电机组正常产生的分贝都要在一百分贝以下，那么，怎么对它产生的噪音进行处理呢？除了对静音器的要求比较高之外，还要对机房进行处理，才能正常降低发电机组的噪音。

我公司经过发电机组科学、合理的防音处理，可以使标准防音型机组达到80分贝以下，与其他公司相比，我们的静音型发电机组在技术上有以下突破：

- 1.采取特殊工艺设计的静音罩，将机组噪音吸收和隔离。
- 2、采用导流设计，充分消减机组的排气噪音。
- 3、机组内置减震系统，将机组的震动大限度的吸收，基本消除机组对地基震动的传递。
- 4、完善的进风、排风处理，保证机组慢负荷工作时的静音效果，及良好的散热性能。

型号：TO16000ETX

发电机参数

额定功率：12KVA

备用功率：12.5KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相数：单/三相

电机类型：励磁电机

发动机参数

发动机型号：TO2V80

冷却方式：水冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：涡流式、双缸、V型、水冷

进气方式：自然吸气

绝缘等级：F级

自动调压：具有

调速方式：机械调速

油箱容量：28L

整机参数

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器油耗：206g/kw.h

工作时间：8-12H

噪音水平：68-75db（7M）

机器重量：310KG

外形尺寸: 1250*650*760mm

静音柴油机自由端处装有散热器和冷却风扇。冷却风扇通过风扇传动装置与曲轴自由端相连，由柴油机驱动风扇运转，实行冷却水强制冷却。散热器则通过进、出水管与柴油机内部冷却系统联通在一起，构成独立的闭式循环冷却系统，以提供柴油机工作时所需冷却用水。用户勿需另行设置冷却水散热装置。

柴油发电机组的安装知识

- 1、安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上
- 2、安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3、若在室内使用，必须将排烟管道通到室外，管径必须 静音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5--10度,避免雨水注入;若排气管是垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。
- 4、基础采用混凝土时,在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应用防震垫或用底脚螺栓。套筒扳手用于拆装气缸盖螺栓和连杆螺栓;而火花塞用的套筒扳手则用于拆装小型汽油发电机火花塞。钳子：的钳子有钢丝钳、尖嘴钳、斜口钳、鲤鱼钳等。前三种均在柄上套有胶套,以便于带电操作。应注意不可用其剪粗硬钢丝,以免钳口损坏。胶柄也要保护好,手持有了裂缝的钳子带电作业时,易触电。厚薄规：它是测量间隙的量具，又称塞尺。每片都标有厚度的毫米数,如0.1,0.2,0.5mm等。调整气门、断电器白金触点、火花塞等间隙时,利用厚薄规能迅速准确地做好调整工作。厚薄规是调整间隙的依据,应保持清洁,用后擦净,抹上一层润滑油,以防生锈。