

南通市天然石材耐磨系数检测 石材防滑系数检测

产品名称	南通市天然石材耐磨系数检测 石材防滑系数检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

石材耐磨系数检测 石材防滑系数检测

一、天然石材地面的防滑要求，根据石材地面工程的用途，其防滑等级分类有：

(1)通常情况下，防滑等级应达到0级；

(2)对于室内老人、儿童等活动较多的场所，防滑等级应达到2级；

(3)对于室内易浸水的地面，防滑等级应达到3级；

(4)对于室内设计有坡度的干燥地面，防滑等级应达到2级，有设计坡度的易浸水的地面，防滑等级应达到4级；

(5)对于室外有设计坡度、易积雪或结冰的地面，防滑等级应达到4级，其他室外地面的防滑等级应达到3级。

二、为了达到地面天然石材的防滑要求，保证石材的安全使用，石材表面一须经过机械加工或处理。

我们通常所见到的防滑饰面主要有：

(1)火烧面。使用火焰喷烤，使表面爆落，形成不规则凹凸不平的效果，达到防滑目的

;

(2)机刨面。使用机械将石材表面加工成条状凹凸面形状，达到防滑效果；

(3)荔枝面。使用机械花锤将石材表面加工成荔枝表面状，达到防滑目的；

(4)仿古面。使用研磨刷或仿古剂在石材表面进行加工处理，使石材表面形成凹凸不平，达到防滑目的；

(5)剁斧面。使用机械将石材表面剁成条纹状，形成防滑效果。