

# 外墙电动施工吊篮建筑外墙吊篮热镀锌山东电动吊篮

产品名称	外墙电动施工吊篮建筑外墙吊篮热镀锌山东电动吊篮
公司名称	宁津县宝锌商贸有限公司
价格	8300.00/台
规格参数	品牌:宝锌 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室(注册地址)
联系电话	19906379720

## 产品详情

电动吊篮厂介绍操作该设备过程细节问题；1、操作人员必须身体健康，并经过专业培训考试合格，在取得有关部门颁发的操作证后方可独立操作。学员必须在师傅的指导下进行操作。

2、安装后进行下列各项检查试验，确认正常后，方可交付使用。

1)检查屋面机构的安装，应配合良好，锚固可靠；悬臂长度及连接方式均正确；

2)钢丝绳无扭结、挤伤、松散；磨损、断丝不超限，悬挂、绕绳方式及悬重均正确；

3)防坠落及外旋转机构的安全保护装置齐全可靠；4)电机无异响、过热，启动正常、制动可靠；

5)吊篮应做额定起重量125%的静超载试验和110%的动超载试验，要求升降正常，限位装置灵敏可靠。

3、作业前应进行下列检查：1)屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求；

2)电源电压应正常，接地(接零)保护良好；3)机械设备正常，安全保护装置齐全可靠；

4)吊篮内无杂物，严禁超载。4、启动后，进行升降吊篮运转试验，确认正常后，方可作业。5、作业中，发现运转不正常时，应立即停机，并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。

6、利用吊篮进行电焊作业时，必须对吊篮、钢丝绳进行全面防护，不得用其作为接线回路。

7、作业后，吊篮应清扫干净，悬挂离地面3m处，切断电源，撤去梯子。当我们在使用电动吊篮进行施工作业时一定要严格遵守安全规则进行操作，由于吊篮是在高空中作业，安全更是不容忽视的问题。

作业人员安全规则 1、吊篮操作人员必须是经过培训，考核合格后取得有效证明方可上岗操作。吊篮必须指定人员操作，严禁未经培训人员或未经主管人员同意擅自操作吊篮。2、作业人员作业时佩戴安全帽和安全带，安全带上的自动锁扣应扣在单独牢固固定在建(构)筑物上的悬挂生命绳上。

3、作业人员酒后、过度疲劳情绪异常时不得上岗作业。

4、双机提升的吊篮必须有二名人员进行操作作业，严禁单人升空作业。5、作业人员不得穿着硬底鞋、塑料底鞋、拖鞋或其它滑的鞋子进行作业，作业时严禁在悬吊平台内使用梯、筐、搁板等攀高工具和悬吊平台外另设吊具进行作业。6、作业人员必须在地面进出吊篮，不得在空中攀缘窗户进出吊篮，严禁在悬空状态下从一悬吊平台攀入另一悬吊平台。当我们的作业人员要对电动吊篮进行操作时，一定要在操作前熟知电动吊篮的操作规程。以防在操作时出现故障。