

建筑施工吊篮外墙建筑吊篮电动吊篮现货直营

产品名称	建筑施工吊篮外墙建筑吊篮电动吊篮现货直营
公司名称	宁津县宝铎商贸有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:汇洋 型号:zlp630 产地:山东
公司地址	山东省德州市宁津县华府酒店705室（注册地址）
联系电话	19906379720

产品详情

电动吊篮厂介绍该设备的操作要点；1.电动吊篮属于高空载人起重设备，为确保安全使用，应有出厂合格证，使用期内如出现故障，必须由专业人员或送制造厂检修。

2.必须使用镀锌钢丝绳，绳上不得有油，如有扭伤、松散、断丝等现象，应及时更换。

3.屋面结构、提升机、安全锁及电气控制等，须经安全检查员检查认可后，方可使用。

4.电动吊篮在空中作业时，应将安全锁锁紧，需要移动时再松动安全锁。

5.在电动吊篮进行焊接作业时，应对吊篮和钢丝绳进行全面防护，下准使其成为接线回路。6.每天作业后，应将电动吊篮降至离地面1m高处扫清篮内杂物，然后固定于地面3m处的建筑物上，将落地的电缆和钢丝绳收到电动吊篮里撤去梯子，切断电源。

电动吊篮厂介绍该设备的承重部位主要由哪些部分组成？众所周知，电动吊篮是建筑行业不可缺少的工具，在建筑行业有着广泛的应用。其承重部分主要有升降可调的前后支架和三段可拆开的横梁和配重块组成。工作时工作台通过提升沿钢丝绳上下移动，承重链一般需要承重约600kg的重量，依靠提升机升降的 8.3的钢丝绳固定在悬挂机构的前横梁前端的一根直径 18mm的销轴上。电动吊篮前横梁坐落在悬挂机构的前支架上，前支架的马鞍和前横梁的连接是两条M14的螺栓。前横梁和前支架的各两条M14的螺栓如果能均匀受力，在电动吊篮的整个受力链上也不存在问题。但受到加工精度的限制，此两处的螺栓实际受力也只是M14一条螺栓所承受的载荷。