

# 制动器KV-CL20系统集成

产品名称	制动器KV-CL20系统集成
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:PORA 品名:制动器 产地:韩国
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

## 产品详情

制动器电气部分的另一要点是制动器线圈的控制电路。根据相关标准的规定将其归纳总结如下： 正常运行时，制动器应在持续通电下保持松开状态。 切断制动器电流，至少应用两个独立的电气装置来实现，不论这些装置与用来切断电梯驱动主机电流的电气装置是否为一体。 所谓独立是指两个接触器无相互控制关系，两个接触器必须分别由两个独立的信号控制，不能由一个信号控制。 当电梯停止时，如果其中一个接触器的主触点未打开，迟至下一次运行方向改变时应防止电梯再运行。 当电梯电动机有可能起发电机的发电作用时，应防止该电动机向操纵制动器的电气装置馈电。 断开制动器的释放电路后，电梯应无附加延迟地被有效制动。制动器制动响应时间不应大于0.5s,防止电梯有倒拉、溜车现象。对于兼作轿厢上行超速保护装置制动元件的工作制动器，其响应时间应符合GB 7588- 2003第9.10.1条的制动要求。 如果回路中有一个触点粘连，另一个接触器触点仍能将制动器回路可靠断开，防止出现溜梯。 能够监控接触器未打开这一故障，以防止另一个接触器也未打开而造成溜梯。

磁粉离合器 PORA-PRC-W2(特殊冷却式)磁粉离合器 PRC-5W2 PRC-10W2 PRC-20W2 PRC-40W2 PORA-PRC-AN type(磁粉离合器 - 天然气冷式) PRC-0.2AN PRC-0.5AN PORA-PRC-HA1(外部散热式)磁粉离合器 PRC-2.5HA1 PRC-5HA1 PRC-10HA1 PORA-PRC-C3(同向)磁粉离合器 PRC-2.5C3 PRC-5C3 PRC-10C3 PRC-20C3 PRC-40C3 PORA-PRC-A(钢铁用)磁粉离合器 PRC-200A PRC-400A PORA-PRC-A4 type磁粉离合器 PRC-0.06A4 PRC-0.03A4 PRC-0.6A4 PORA-PRC-A3(天然气冷式)磁粉离合器 PRC-1.2A3 PRC-2.5A3 PRC-1.2A3 PRC-5A3 PRC-10A3 PRC-20A3 PRC-40A3 PRC-65A3 BFK459-06N BFK459-06E BFK459-08N BFK459-08E BFK459-10N BFK459-10E BFK459-12N BFK459-12E BFK459-14N BFK459-14E BFK459-16N BFK459-16E BEG-142-270 BEG-143-270 BEG-162-270 BEG-161-270 BEG-242-555 BEG-243-555 BEG-262-460 BEG-261-460 BEG-262-555 BEG-261-555