

# HOFFMAN工业空调维修 MCLEAN霍夫曼工业空调TEXA空调维修

产品名称	HOFFMAN工业空调维修 MCLEAN霍夫曼工业空调TEXA空调维修
公司名称	深圳市雷普诺科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	霍夫曼:220V 380V
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区罗瑞合东四巷3号105
联系电话	86-075533566536 15302668589

## 产品详情

深圳市雷普诺公司专业维修进口系机柜空调，水冷机，油冷机，压缩机，krones克朗斯空调，百超、德超设备上用的HOFFMAN和MCLEAN都可以维修。机柜空调是将内机和外机做成一体 安装到机柜侧面或顶部 顶部安装特别适用于壁装设备妨碍开门的并联机柜。机柜外部和内部的冷却循环空气是完全隔绝的，这样冷却就不会影响机柜的防护等级。不仅灰尘、侵蚀性气体无法侵入机柜内部而且冷却效率也高于机房安装空调。

OFFMAN的V系列空调使得电子系统的管理更轻松，这归功于它的可靠的无故障性能。系统集成商和\*终用户可以轻松的安装上V系列空调并无需关注它的存在（常规的巡检或者紧急情况除外）。

V系列空调采用高效压缩机，带来更高的能效。此外，该系列空调使用环保低碳制冷剂。

V系列空调具有先进的有魅力的全金属外壳，外观件很少采用可见紧固件。低温环境组件选项使得空调可以在-40摄氏度的环境温度下运行。提供可靠的机械温控器。EZ安装吊耳简化了空调安装，可以在安装空调的时候吊挂在机柜上，减轻了施工者的劳动强度。空调提供壁挂式安装方式，也可以定制半嵌入式安装方式。

V系列空调中期改进优化了部分型号的压缩机供应商，提升了安装便利性，给客户更大价值。

V系列空调具有以下易于应用的特点：

提供宽泛的冷量：300, 600, 1200, 1500 , 2000 ,3000,4000瓦

电源 220v/50Hz;380v/1 ~ ,50Hz

高温型空调应用环境温度高达 65

特殊涂层的冷凝器，耐腐蚀，耐尘，支持无滤网运行

采用环保制冷剂

UL Type 4 防护等级/IP56

轻量化设计，整体EZ安装吊耳，便于安装

## Hoffman Value Pro

为更好地顺应工业数字化转型的要求，助力您的业务实现智能高效的管理升级，我们针对nVent Hoffman Value系列空调进行了智能化升级，现正式发布Value Pro智能型室内外空调。这是基于Hoffman Value系列的扩展，在保留了V系列高效耐用等优势的前提下，增加了RS485接口，同时预留了多种信号输出接口，使用更加灵活便捷。

## 应用场景

Value Pro 适合大部分工业自动化、能源、基础设施等应用领域，如汽车制造、水处理、智能电网、海上风电、轨道交通、物料输送等行业。

3311030 \*\*\*LCP显示单元3311230 LCP增强型30平台 300x2000x12003311560 侧立式集群级水冷空调，制冷量60KW，尺寸

W\*H\*D=300\*2000\*12003312124 压力控制器3312924 显示器3316180 制冷单位 600DX1

800H===螺母E3318600 SK 960W RE制冷系统3318610 SK 960W RE制冷系统33196

00 SK 1490W RE制冷系统3319610 SK 1490W RE制冷系统3321024 24V (DC)

过滤风扇单位3321027 过滤器风扇单元3321048 SK 过滤器风扇 48V DC3321107 过

滤风扇单位 230V 20/253321117 过滤器风扇3321200 过滤器用于 3321100/115/332120

7 SK 过滤器用于 SK3321100/3321267 SK EMV-输出过滤器116,5MM3321607 SK E

MV-风扇过滤单元 20M3/H3321615 EMC 过滤风扇单位 115V3321617 SK EMV-过

滤LIFTER 20M3/H3321700 SPARE 过滤器用于 3321100/115/3321800 SK 防喷水

罩用于 3321...3321900 风扇 & 过滤器门框3322024 SK3322 过滤器风扇 24V (

DC)3322027 SK3322 过滤器风扇 24V (DC)3322047 SK 过滤液动开关59 CBM R

AL70353322048 SK 过滤风扇单位 48V DC3322100 SK 过滤风扇 59M3/H 230V

50/60HZ3322107 SK 过滤器风扇单元 230V 50/60HZ 70353322117 SK3322 过滤器  
器FSN 115V 50/60HZ3322200 SK 输出过滤器3322207 SK 输出过滤器 7035332226  
7 SK EMC输出过滤单位 148,5MM3322600 EMC 过滤风扇单位 230V3322607 SK  
EMC 过滤器风扇单元 230v 50/60 Hz3322615 EMC 过滤风扇单位 115V332261  
7 SK 过滤液动开关59 CBM RAL70353322700 SK 风扇过滤单元 用于SK 332233  
22800 SK HOSE P顶 HOOD 用于 SK3223322900 SK3322 点胶 (一包5个)33230  
24 SK 过滤器风扇单元 24V (DC)3323027 SK3323 过滤器风扇 24V (DC)332304  
7 SK 过滤液动开关105CBM RAL70353323048 SK 过滤风扇单位 48V DC3323100  
del SK 过滤器风扇单元 230V 50/60HZ3323107 SK 过滤器风扇单元 230V 50/  
60HZ 70353323117 SK 过滤器风扇单元 115V 50/60HZ3323200 SK 输出过滤器  
用于SK 33233323207 SK 输出过滤器 用于SK 3323 70353323260 DEL SK 输出  
过滤器 用于SK 33236003323267 SK EMC 输出过滤器204x77.5x176mm3323607 SK  
EMC 风扇 带过滤器230v3323615 SK 过滤器风扇单位 EMC3323617 SK EMV-  
过滤LIFT.115V,50/60HZ3323800 SK HOSE P顶 HOOD 用于 SK33233324024 SK  
过滤器风扇单元 24V (DC)3324027 SK3324 过滤器风扇 24V (DC)3324047 SK  
过滤液动开关160CBM RAL70353324048 SK 过滤风扇单位 48V DC3324100 del S  
K 过滤器风扇单元 230V 50/60HZ3324107 SK 过滤器风扇单元 230V 50/60HZ332  
4117 SK3324 过滤器风扇 115V 50/60HZ3324607 SK EMV-过滤L ü FT.230V,50/60H  
Z3324615 EMC 过滤风扇单位 115V3324617 SK EMV-过滤LIFT.115V,50/60HZ332480  
0 SK 防喷水罩 用于 3324/33253325027 SK 过滤器风扇单元 24V (DC)3325047  
SK 风扇&过滤单位S 7035