

气动扭力扳手气动工具批发 湖南气动工具 液压扭力扳手

产品名称	气动扭力扳手气动工具批发 湖南气动工具 液压扭力扳手
公司名称	深圳市东日吉田自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117
联系电话	17722680889 17722680889

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市东日吉田自动化设备有限公司

台湾进口气动风炮的常见故障及解决方法

马达只出气不转动有以下可能性：

一、 马达内部混入杂物，在使用的过程中由于工作环境得问题经常都会把各种各样的杂物带进到气动风炮的内部，从而造成气动马达卡死，从而影响气动风炮的正常使用。

解决办法：去除杂物，将气动风炮拆开清洗杂物，装回加入气动油空转一会，即可正常使用!

二、台湾进口气动风炮的常见故障及解决方法

- 1.轴承损坏；
- 2.转子生锈；
- 3.叶片变形卡死；
- 4.压力太低；

5.打击部卡死；

指针式：或称为表盘式。顾名思义就是扭力扳手透过指针或是表盘显示扭力数值。属于比较早期发展的扭力工具，气动扭力扳手气动工具批发，现今仍有许多使用者习惯这一款式，因为在拧紧螺丝的时候，可以用直接的类比方式，湖南气动工具，如指针左右摆动或是表针时钟般旋转判读扭力数值。

可调式：扭力扳手上会有标示刻度，扭力扳手气动工具哪个牌子好，那使用者可依照不同工作需求去调整目标扭力。可调式的为目前市场大量。使用者在拧紧螺丝之前，需先了解此次要产生的扭力值，那在透过旋转设定环并对照手把上的刻度，设定目标扭力。那在拧紧螺丝的时候，当达到目标扭力时，扭力扳手内部会有跳脱或是打滑等方式来警报使用者已经产生了目标扭力。但无法去像指针式的判读扭力数值。

东日扭力扳手使用须知

东日扭力扳手是一种带有扭矩测量机构的扳手，它只能用作安装紧固件（螺栓、螺母）时测量其安装力矩使用，决不能作为拆卸工具去拧松已拧紧的紧固件。不能敲打、磕碰或作它用。使用时轻拿轻放，不许任意拆卸与调整。

1、选择条件

根据工作对象所需要的力矩数值要求，确定预置力矩值。

工作值在被选用东日扭力扳手的量限值20%~80%之间为宜。不能超越规格范围使用，发出讯号后，气动扭力扳手气动工具报价，应及时解除作用力，避免撞击，连续使用四小时后，将力矩刻度退回小力矩值，间息一段时间，消除长期连续操作而产生的误差。

2、一次作业

操作时，达到预置力矩值时东日扭力扳手发出“啪”一声，一次作业完毕。

3、使用结束

使用结束后，一定要将刻线退到小数值。

4、预加载

如果东日扭力扳手较长时间未用过，使用前应该先预加载几次，使内部工作机构的润滑油均匀流遍。

气动扭力扳手气动工具批发-湖南气动工具- 液压扭力扳手 由深圳市东日吉田自动化设备有限公司提供。深圳市东日吉田自动化设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。深圳东日吉田——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区华南大道一号华南国际印刷纸品包装物流区（一期）P21栋117，联系人：龚玲。