

# 大型非标盐雾腐蚀试验箱

产品名称	大型非标盐雾腐蚀试验箱
公司名称	东莞市兴鸿检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市沙田镇大泥村穗盛工业区
联系电话	86-076988667985 18922540612

## 产品详情

盐水喷雾试验机Salt Spray Test Cass Test

### 一、产品用途:

盐水喷雾试验机/腐蚀试验箱乃针对各种材质之表面处理，包含涂料，电镀，无机及有机皮膜，阳极处理，防锈油等防蚀处理后，测试其制品之腐蚀性。

### 二、产品特性:

1. 采用数字显示控制系统，可选择做连续盐雾（ASTM标准）或周期式盐雾（GB标准）。
2. 采用自动/手动加水系统，水位不足时能自动补充水位之功能，试验不中断。
3. 精密玻璃喷嘴（PYREX）雾气扩散均匀，并自然落于试片，并保证无结晶盐阻塞。
4. 附双重超温保护，水位不足警示确保使用安全。
5. 温度控制器使用数字元显示，PID控制，误差 $\pm 0.3$ 。
6. 试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减少待机时间。
7. 喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气，调节雾量及均匀落雾量等功能。
8. 饱和空气桶采用亨利定律，予以加热加湿，并提供试验所需之湿度。

### 三、规格尺寸:

型号SH-60实验空间（W×D×H）600×450×400mm

型号SH-90实验空间 ( W × D × H ) 900 × 600 × 500mm

型号SH-100实验空间 ( W × D × H ) 1000 × 600 × 500mm

型号SH-120实验空间 ( W × D × H ) 1200 × 1000 × 600mm

型号SH-160实验空间 ( W × D × H ) 1600 × 1000 × 600mm

型号SH-200实验空间 ( W × D × H ) 2000 × 1000 × 600mm

四、可做试验有：( 中性盐雾试验 ) 简称NSS ( 酸性盐雾试验 ) 简称ASS ( 铜盐加速乙酸试验 ) 简称CASS

五、技术参数：

试验温度：1) 盐水试验：试验室温度 35 饱和桶温度 47

2) 腐蚀试验：试验室温度 50 饱和桶温度 63

试药浓度：5% ( GB标准 )

酸碱值：PH值6.5~7.2之间 ( GB标准 )

电源：电压：220V 功率1.5~3.0KW

六、照标准：GB/T2423.17-2008 电工电子产品基本环境试验规程试验KA盐雾试验方法  
GB/T 2423.18-2000 《电工电子产品基本规程试验》Kb:盐雾, 交变(氯化钠溶液) GB-  
T10125-1997 人造气氛盐雾腐蚀试验 GB/T10587-2006 盐雾试验箱技术条件  
GB10593.2-1990 电工电子产品环境参数测量方法盐雾 GB-  
T1765-1979 测定耐湿热、耐盐雾、耐侯性(人工加速)的漆膜制备法  
GB T1771-2007 色漆和清漆耐中性盐雾性能的测定  
GB/T12967.3-2008 铜加速乙酸盐雾试验 ( CASS试验 )  
GB/T 5170.8-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 盐雾试验设备  
以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相关标准或行业标准。

七、常用国家标准对照：

CNS 中国国家标准

JIS 日本工业规格

ASTM 美国材料试验协会

ISO 国家标准组织

DIN 德国标准协会

BS 英国标准协会

MIL.STD 美国防部

NACE 腐蚀工程师协会

AATCC 美国纺织协会

SAE 美自动车工程协会

IEC国际电工委员会

UL 美国保险业试验室

#### 八、腐蚀试验之常用名称：

中性盐水喷雾试验

盐水喷雾试验

酸性盐雾试验

醋酸铜盐水喷雾试验

泥浆腐蚀试验

#### 九、售后服务项目：

我们向您承诺，提供高效、快捷的售前、售后服务。

- 1.提供设备选型服务并提供设计说明。
- 2.及时回答客户提出的相关问题。
- 3.提供产品使用技术服务。
- 4.定期与客户联系，跟踪客户对产品的使用情况。
- 5.不断改进质量，为客户提供增值服务。
- 6.免费维修1年，终身维护。

#### 十、其他：

- 1、木箱包装，上门安装调试
- 2、附中文说明书、出厂检验报告书、合格证书
- 3、附送量筒、气管、PH值试纸、4瓶氯化钠

十一、适用相关行业：五金弹簧、卫浴洁具、螺丝、紧固件、金属制品、五金电镀、五金制品、电子电器、磁性材料、运动器材、锁业、眼镜业、五金首饰、皮具五金、制表业、汽车零部件、自行车、电动车、摩托车零部件、化工涂料、瓦斯器材、照明灯具、连接器、五金家具、粉末冶金、手机、计算机机箱、家用电器等