

## 德耐热电阻丝加热马弗炉可随意开孔

产品名称	德耐热电阻丝加热马弗炉可随意开孔
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

### 产品详情

注意炉门开启结构，装卸料须谨慎，避免损坏硅碳棒马弗炉由于工艺的需要，炉子的处理量常常改变，为了保证炉出口温度不变，操作上也必须作相应的调节

（1）热加工、工业工件处理、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。可编程，PID自整定，自动升温，自动保温，自动降温，无需值守，通过计算机操作电炉（启动电炉，停止电炉，暂停升温，设定升温曲线，升温曲线储存，历史曲线炉温不得超过温度以免烧毁电热元件一般筛孔尺寸为1.2mm比较合适。在预混料及鱼虾饵料生产的微粉碎过程中，由于物料粉碎粒度往往要求全部通过6-8目标准筛(.42-.18mm)，如采用机械筛分，由于粒径过小，物料凝聚粘结，颗粒过筛困难，将造成筛分效率下降，回流粉碎量增加，从而使粉碎产量下降，粉碎能耗增加。气流分级可以解决这一矛盾。气流分级是一种广义的筛分技术，它通过调节气流工艺参数来控制物料回流或进入下一道工序的粒度，气流的风量、风速和风压随物料品种及其粒度控制范围而变化。