E710芯片八通道读写器 7189ite-舜识物联网sinorfid.com

产品名称	E710芯片八通道读写器 7189ite- 舜识物联网sinorfid.com
公司名称	上海舜识物联网有限公司
价格	.00/件
规格参数	电源电压:16V 工作电流:0.8-1.2A 工作温度:-20～+55℃
公司地址	上海市闵行区恒南路399号A栋1016-17
联系电话	13641901541

产品详情

特点

l 完全自主知识产权设计；

l 工作频率865~868MHz/902～928MHz（可以按不同国家或地区要求调整）；

l 基于IMPINJ E710读写引擎设计，充分支持符合EPC CLASS1 G2标准的电子标签；

l 以广谱跳频（FHSS）或定频发射方式工作，支持RSSI功能，

l 峰值标签巡查速度大于1000张/秒；

l 输出功率达至33dBm（可调）；

l 支持8个外接TNC天线接口；

l 支持应答工作模式和实时巡查工作模式；

l 标签缓存容量：1000张@96bitsEPC；

l 支持EPC和TID两种防冲突模式；

l 低功耗设计，单＋9V电源供电，可选配POE供电方式；

l 支持RS232、USB（Slave）、可选配RJ45（TCP/IP）等多种通讯接口；

l 提供动态连接库（DLL）及演示软件源代码，支持二次开发；

l 精致小巧设计，满足多种应用场合需求。

电特性

l 极限参数

项目	符号	数值	单位
电源电压	VCC	16	V
工作温度	TOPR	-20～+55	℃
贮藏温度	TSTR	-20～+85	℃

l 规格

除特别说明，所示规格取自TA＝25℃及VCC＝+9V工作条件下

项目 ITEM	符号	zui小	典型	zui大	单位
电源电压	VCC	8	9	12	V
工作电流	IC		0.8	1.2	A
工作频率	FREQ	840	860~868902~928	960	MHz
尺寸	L x W x H		268 x181 x28		Mm