

# 高温老化试验箱

产品名称	高温老化试验箱
公司名称	东莞市兴鸿检测设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市沙田镇大泥村穗盛工业区
联系电话	86-076988667985 18922540612

## 产品详情

换气式老化试验机/高温老化试验箱

### 一、特点：

绝缘体或被覆试片,垂直悬于本机试片架上,以加热一定时间取出常温4小时以上,在加热前之载面积及加热后之标线距离,测试其抗拉强度,伸长率及残余率。

### 二、换算公式：

N：换气量； V：箱体的容积； X：打开换气伐时所消耗的功率； 常数：3590

换气量公式换算：  $N = 3590 (X - Y) \times 2$  Y：不换气时所消耗的功率；

$VD \quad t \quad t:工$   
作温度和环境温度的差值；

### 三、规格说明：

1. 型号：SH-45H内箱 (W\*H\*D) mm 450 × 450 × 450 外箱：980 × 960 × 660
2. 型号：SH-60H内箱 (W\*H\*D) mm 500 × 600 × 500 外箱：1050 × 1160 × 680
3. 内外部材质：内箱采用SUS#340不锈钢，1.0t雾面处理外壳采用SECC钢经粉体烤漆
4. 温度范围：RT+10 ~ 200 (300 )
5. 分布均匀度：±1.5%

6. 空气换气率：0 ~ 200/hr可用调试,附换气调整钮,瓦特小时.

7. 试验加转速：5 ~ 10rpm

8. 电源：1 220V 50Hz