

日本旭化成一级代理商（PPO经销商）

产品名称	日本旭化成一级代理商（PPO经销商）
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本旭化成:中国总代理商 PPO:PX-2922
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市，贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

产品详情

供应PPO/ 115 /

注塑级，非增强，力学性能、耐热性、电性能、耐化学腐蚀性好，热变形温度115℃，UL94HB。适合一般耐热用的电器结构绝缘零部件、机器外壳、电子元件等

供应PPO/ 534 / 特殊级。耐热170℃，UL94V-1，相对密度1.06，力学性、电性能、耐热性、耐化学腐蚀性良好。适合电器、电子、机械化工部件等防火工程部件

供应PPO/731/ 注塑级,非增强,热变形温度128℃,UL94HB长期使用温度105℃.适合一般耐热电器、电子、机械等

供应PPO/ 1005 / 注塑级。非增强，力学性能、电性能、耐化学腐蚀性、耐热性良好，燃烧

性UL94V-0，相对密度1.08。适合电器、电子、机械等阻燃结构工程部件。

供应PPO/DSN2001/ 导电性***级，UL94V-0

供应PPO/DSN6001/ 导电性***级，UL94V-0

供应PPO/DSN6002/DSN6082/ 导电性***级，UL94V-0

供应PPO/CRN 500/ 抗化学性改良，适合通用制品

供应PPO/EBN2001/ 吹塑中空成型级，UL94V-0

供应PPO/EBN2002/ 吹塑中空成型级，UL94V-1

供应PPO/EBN2003/ 吹塑中空成型级，UL94V-1

供应PPO/EBN3001/ 吹塑中空成型级，UL94HB

供应PPO/EBN7501/ 吹塑中空成型级，UL94HB

供应PPO/EBN9001/ 吹塑中空成型级

供应PPO/EBN9002/ 吹塑中空成型级

供应PPO/ FN85 / 泡沫级，UL94V-0，作通用制品

供应PPO/FMC3008/ 泡沫级，含增强材料，UL94V-0

供应PPO/EXT115 / EXT130 高流动性，耐油性已改进适合汽车工业零件

供应PPO/HMC3008/ 导电性***级，UL94V-1

供应PPO/HS2000 / 复合增强级，低翘曲，含20%填充料，UL94V-0

供应PPO/ NC120 /NC208/NC212/NC112/NC108/NC220/ 导电性***级，UL94V-1

供应PPO/NF1020 / 滑动性***级，含填充料，UL94HB

供应PPO/NFV1030/ 滑动性***级，含填充料，UL94HB

供应PPO/PX2611/PX2622/ 高流动性，适合汽车工业部件

供应PPO/PX2728 / 通用级，热变形温度80-98 ，UL94V-1

供应PPO/PX2801 /SE225/ 通用级，热变形温度100-119 ，UL94V-1

供应PPO/SE1-GN1/ 注塑增强级，含10%玻纤，UL94V-1

供应PPO/SE1-GN2/ 注塑增强级，含20%玻纤，UL94V-1

供应PPO/SFG100 /200/300/ 泡沫级，含填充材料改性，UL94V-0,适合阻燃制品

供应PPO/ TN15 /STN20/ 高抗冲击级，适合汽车工业部件

供应PPO/BHM510 / 阻燃注塑级。高弹性，UL94V-0，热变形温度110 。机械、电器、电子等阻燃的工程结构部件

供应PPO/CRN-520/ 注塑级，耐热、耐化学性能，用于机械、化工部件及防腐蚀制品

供应PPO/CRN-530/ 注塑级，特点和用途同CRN-520

供应PPO/CRN-720/730/ 注塑级，特点和用途同CRN-520

供应PPO/DSN-300I/400I /500I 注塑级，用于导电、电磁波屏蔽

供应PPO/ EN212 /

挤塑级，UL94V-1,相对密度1.10。适合电器、电子、化工、机械等结构部件

供应PPO/EN265 /

挤塑级，UL94V-1,相对密度1.07。适合电器、电子、化工、机械等结构部件

供应PPO/ENG265 /

挤塑级，UL94HB,相对密度1.06。适合电器、电子、化工、机械等结构部件

供应PPO/ FN150 / 发泡级，用于特殊需要的发泡工程制品

供应PPO/ FN215 / 发泡级，相对密度0.80。适合特殊需要的发泡工程制品

供应PPO/FM-3020/ 发泡级，用于特殊需要的发泡工程制品

供应PPO/ GFN1 / 增强注塑级。10%玻纤，热变形温度120 ，UL94HB,UL认可电器长期使用温度90 ，相对密度1.14。适合电器、电子、机械等结构工程部件

供应PPO/ GFN2 /

增强注塑级。20%玻纤，热变形温度140 ，相对密度1.21。其他特点用途同GFN1

供应PPO/ GFN3 /

增强注塑级。30%玻纤，热变形温度142 ，UL94HB,相对密度1.27。其他特点用途同GFN1

供应PPO/GTX-600/910/ 注塑级，PPO/PA合金

供应PPO/HGF-100/ 注塑阻燃级，UL94V-0,高弹性，外观，机械性能优，适合电器、电子、机械等工业部件，阻燃制品

供应PPO/HFG-200/300/ 注塑阻燃级，特点和用途同HGF-100

供应PPO/HM3020 / 复合增强级。高刚性，HDT 120 ，UL94V-0,相对密度1.31。适合电器电子、机械等结构工程制品

供应PPO/HM4025 / 复合增强级。高刚性，HDT 125 ，UL94V-0。适合电器电子、机械等结构工程制品

供应PPO/ N85 / 阻燃注塑级，UL94V-0, HDT 85 。适合电器、电子、机械。化工等。如屏蔽套、壳体箱、机架

供应PPO/ N90 / 阻燃注塑级，UL94V-0, HDT 90 。适合电器、电子、机械。化工等。如屏蔽套、壳体箱、机架

供应PPO/ N190 / 阻燃注塑级。热变形温度90 ，UL94V-0,UL认可电器长期使用温度95 ，相对密度1.08。适合阻燃和大型外装用的电器、电子等工程制品

供应PPO/ N225 / 阻燃注塑级。热变形温度115 ，UL94V-0,UL认可电器长期使用温度95 ，相对密度1.09。适合阻燃和耐热用的电器、电子、机械、化工等工程制品

供应PPO/ N300 / 阻燃注塑级。热变形温度150 ，UL94V-0,UL认可电器长期使用温度50 。适合阻燃和超耐热用的电器、电子、机械、化工等工程制品

供应PPO/NC212 / 复合增强级。热变形温度137 ，UL94V-1。适合导电性的特殊工程制品

供应PPO/ NU85 / 阻燃注塑级。HDT 85 ,UL94V-0,适合电器、电子、机械、化工等，如屏蔽套、壳体箱、机架

供应PPO/NC1-XX / 注塑级，用于导电性特殊工程制品

供应PPO/NC2-XX / 注塑级，用于导电性特殊部件和工程制品

供应PPO/NF-1020/2020/1030

注塑级，增强型，***，用于电子电器、机械、化工部件及滑动制品

供应PPO/PM-235 / 注塑电镀级，用于装饰和耐热部件

供应PPO/PN235 / 电镀级。热变形温度113 ，相对密度1.06

供应PPO/PX-0633/0844/ 注塑级，增强型，汽车***级

供应PPO/PX-1222/2615/ 注塑级，增强型，高强度，汽车***级

供应PPO/PX-2725/ 阻燃注塑级，热变形温度105 ，UL94V-1,适合阻燃和耐热的电器、电子、化工、机械等结构制品

供应PPO/PX-2890/ 注塑级，增强型，用于电子电器、机械、化工零件及工程部件

供应PPO/PX-2891/ 注塑级，特点和用途同PX-2890

供应PPO/PX-2922/

注塑级，20%玻纤增强，UL94V-0，用于电子电器、机械、工业零部件及阻燃工程制品

供应PPO/PX-2923/ 注塑级，30%玻纤增强，其他特点和用途同PX-2922

供应PPO/PX-2925/ 注塑级，增强型，用于电器、电子、机械、汽车工业部件

供应PPO/PX-2926/

复合增强级。热变形温度110 ，高刚性，UL94V-0，用于电子电器、机械等阻燃工程制品

供应PPO/PX-2930/

注塑增强级，UL94V-0，用于电子电器、机械、汽车工业部件及阻燃工程制品

供应PPO/PX9406 / 注塑级。适合电视机外壳***料

供应PPO/PX9406 / 注塑级。非增强，UL94V-0，热变形温度125 ，UL认可长期使用温度105 ，相对密度1.09。适合要求阻燃和耐热的电器、电子、化工、机械等结构工程制品

供应PPO/SE1-GFN1 增强注塑级。10%玻纤，HDT

132 ，UL94V-1，长期使用温度110 ，电子、电器、机械制品用

供应PPO/ZEL34XXC 美国液氮 特性：含聚四氟乙烯润滑剂，导电，经润滑供应：PPO

SE1-GFN2 增强注塑级。20%玻纤，HDT

138 ，UL94V-1，长期使用温度110 ，电子、电器、机械制品用

供应PPO/SE1-GFN3 增强注塑级。30%玻纤，HDT

140 ，UL94V-1，长期使用温度110 ，电子、电器、机械制品用

供应PPO/ SE1 / 阻燃注塑级，热变形温度125 ，UL94V-1，

长期使用温度110 ，适合电器、电子、化工、机械等

供应PPO/ SE90 / 阻燃注塑级，热变形温度90 ，UL94V-1，

长期使用温度95 ，适合电器、电子、化工、机械等

供应PPO/ SE100 / 阻燃注塑级，热变形温度100 ，UL94V-1, 其他特点和用途同SE90

供应PPO/SEU-85 /

注塑级。UL94V-5，自熄，用于电子电器外壳、机械部件、阻燃工程制品