

# 安叉牌叉车 5000 ( kg )

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 安叉牌叉车 5000 ( kg )                        |
| 公司名称 | 安徽省阜阳市兴华机械装备有限公司                         |
| 价格   | .00/个                                    |
| 规格参数 | 额定起重量:5000 ( kg )<br>类型:燃料叉车<br>型号:CPC40 |
| 公司地址 | 中国 安徽 阜阳市 安徽省阜阳市阜蚌路188号                  |
| 联系电话 | 86 0558 2318818                          |

## 产品详情

|       |             |       |             |
|-------|-------------|-------|-------------|
| 额定起重量 | 5000 ( kg ) | 类型    | 燃料叉车        |
| 型号    | CPC40       | 货叉长度  | 1220 ( mm ) |
| 载重量   | 5000 ( kg ) | 货叉最低位 | 1 ( mm )    |
| 行走方式  | 内燃式叉车       | 工业车辆  | 前移式叉车       |
| 特种行业  | 其他          |       |             |

### 安叉牌叉车

#### 1、国际流行的宽视野门架

叉车配宽视野门架，使操作者能更好地看清前方。

#### 2、人性化的环保设计

车体内置隔热吸音材料及发动机机罩与车身结合间隙处橡胶件的充填密封，均很好地吸收了振动、降低了噪音，引擎罩的温度也大降低，为操作者提供了舒适的驾乘环境。

#### 3、功能齐全专用仪表盘

小仪表盘和转向管柱连在一起，这种结构更合理，视觉更好。这种仪表盘具有燃油表和其它报警灯，使工作状况能及时、准确地控制。

阜阳市兴华机械装备有限公司

| 型号              | 单位 |                |
|-----------------|----|----------------|
| h4货叉起升时高度(带挡货架) | mm | cpc4.5<br>4420 |
| h3最大起升高度        | mm | 3000           |

|                  |           |                                  |
|------------------|-----------|----------------------------------|
| h1货叉落地时全高(门架垂直时) | mm        | 2500                             |
| h8挡货架高(门架货叉面算起)  | mm        | 1370                             |
| h2自由起升高度         | mm        | 150                              |
| t货叉厚度            | mm        | 60                               |
| m1最小离地间隙(门架处)    | mm        | 180                              |
| l1全长(带货叉)        | mm        | 4650                             |
| l2全长(不带货叉)       | mm        | 3430                             |
| l3货叉长度           | mm        | 1220                             |
| x前悬距             | mm        | 590                              |
| l5轴距             | mm        | 2250                             |
| l4后悬距            | mm        | 600                              |
| h5牵引销高           | mm        | 390                              |
| h7座椅面至护顶架距离      | mm        | 1055                             |
| h6全高(护顶架)        | mm        | 2500                             |
| b全宽              | mm        | 1995                             |
| r货叉调节范围(货叉外侧)    | mm        | 300/1700                         |
| s前轮距             | mm        | 1700                             |
| p后轮距             | mm        | 1470                             |
| w货叉宽度            | mm        | 150                              |
| v内转弯半径           | mm        | 200                              |
| 型号               | 单位        | cpc4.5                           |
| wa外转弯半径          | mm        | 3250                             |
| ra最小直角通道宽度       | mm        | 2960                             |
| / 门架倾角           | 6 ° /12 ° | 6 ° /12 °                        |
| 额定起重量            | kg        | 5000                             |
| 载荷中心距            | mm        | 600                              |
| 动力形式             |           | 柴油                               |
| 轮胎类型             |           | 充气胎                              |
| 起升速度(满/空载)       | mm/s      | 330/480                          |
| 下降速度(满/空载)       | mm/s      | 320/520                          |
| 最大行驶速度(满/空载)     | km/h      | 26/30                            |
| 最大爬坡能力(满/空载)     | %         | 18/22                            |
| 最大牵引力(满/空载)      | kn        | 35/23                            |
| 轮胎(前/后)          |           | 4-8.25-15-14pr<br>2-8.25-15-14pr |
| 行车制动器            |           | 液压-踏板式                           |
| 停车制动器            |           | 机械-手动式                           |
| 发动机型号            |           | 498                              |
| 发动机额定功率          | km/rpm    | 45/2500                          |
| 发动机缸数            |           | 4                                |
| 发动机燃油容量          | l         | 140                              |
| 变速箱变速档数(前/后型式)   |           | 2-2手动换档                          |
| 叉车重量             | kg        | 5800                             |