

# 昆明矿山提升设备厂家 出售 供应矿山提升设备厂家 出售 华屹矿山设备

产品名称	昆明矿山提升设备厂家 出售 供应矿山提升设备厂家 出售 华屹矿山设备
公司名称	鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市山城区石林镇
联系电话	13839225118 13839225118

## 产品详情

鹤壁市华屹矿山设备有限公司是生产、销售矿用提升绞车、矿井提升机及其配套设备公司，主要产品有绞车、提升机、防爆绞车、变频绞车、防爆提升机、绞车电控、变频电控、井架、矿山机械配件等产品。

矿用变频电控的特点如下：

- 1、 主控台采用FX2N型PLC作主控制器。并完全按GB/T17626电磁兼容性标准要求设计和生产。
- 2、 由于控制系统采用PLC进行控制，可以很容易的实现主皮带机和前后级设备的闭锁控制。
- 3、 主控台通过实时检测输送机的速度，控制输送机在零速时制动器动作，自动抱闸，避免了输送机的溜车和变频器、电机过流。
- 4、 采用变频器完成电机的启动调速，可实现带式输送机的平稳启动和调速要求外，在长时间低速运行（如运人、验绳、验带）状态下，具有明显的节能效果。
- 5、 变频器通过网络平台，可实现数据自动交换，具有运行参数自动调整功能，具有良好的主、从电机动态跟随性，保证多电机的功率平衡性。
- 6、 系统具备的故障监测、可靠的故障\*\*保护功能。具有过电压、过电流、欠电压、短路、接地、过热等多种保护功能。
- 7、 具备低速验带功能。验带速度为0.2米/秒 ~ VE额定速度可调。

作为矿石施工作业必备的变频矿用提升绞车，必须保证其电控设备完善，实现矿山的数字化控制，智能化控制，在保证安全\*\*运行的同时，输出高生产资源，为以后矿山的新型数字化做好基础。

相信很多人都不太清楚矿山提升设备厂家-出售链轮参数标准，下面就让【鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司】为大家简单介绍一下。

矿用提升机链轮参数标准1、Z-齿数，2、P-链条节距，3、d-滚子直径，4、d分一分度圆直径，5、d顶一顶圆直径，6、d根一齿根圆直径，7、一-节距角8、Q-压力角，R-齿沟圆弧半径。个参数为用户提供的的重要数据，后序参数为链轮设计参数可参照有关标准计算。

【鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司】历经拼搏与发展，现有员工100余人，注册资金200万元，是一家专注于矿用提升绞车、矿井提升机及配件系列产品、销售的民营矿山机械企业。

如何计算矿山提升设备厂家-出售提升能力？相信很多人都不太清楚，下面就让【鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司】为大家简单介绍一下。

根据以下思路可计算出绞车的提升能力提升一个循环需要时间以：JK-2.5提升机，4米绳速，300米井深为例  
循环时间 =  $2 \times (\text{提升高度} \div \text{绳速} + \text{加、减速时间} + \text{装载时间}) = 2 \times (300 \div 4 + 10 + 20) = 210 \text{秒} = 3.5 \text{分钟}$   
装卸载时间与提升方式有关。20秒为大约估计。加减速时间与很多因素有关。10秒为经验数据。若为双筒提升，循环时间 =  $(\text{提升高度} \div \text{绳速} + \text{加、减速时间} + \text{装载时间})$   
提升量的计算|以一个循环3.5分钟，每次提煤6吨计算，每天14小时，每年300天。  
每小时提升量 =  $60 \div 3.5 \times 6 = 102 \text{吨}$   
每天提升量 =  $102 \times 14 = 1428 \text{吨}$   
年提升量 =  $1428 \times 300 = 42.84 \text{万吨}$ 。  
以上是计算步骤，每次（循环时间）和（提升量）根据实际的数值计算

【鹤壁市华屹矿山机械设备有限公司】历经拼搏与发展，现有员工100余人，注册资金200万元，是一家专注于矿用提升绞车、矿井提升机及配件系列产品、销售的民营矿山机械企业。