

## 美国泛达一级代理商（PA66经销商）

产品名称	美国泛达一级代理商（PA66经销商）
公司名称	上海慰欣贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	美国泛达:中国总代理商 尼龙66:R220
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市，贵州省
联系电话	021-51877389 13524888958

## 产品详情

PA66/21SPC主要性能：润滑剂、高刚性、耐化学性良好、韧性良好、高强度、\*\*\*蚀性良好、脱模性良好、经润滑、耐汽油性、抗溶解性、耐油性能。PA66/21X主要性能：润滑剂、刚性高、耐油性能、高强度、耐化学性良好、韧性良好、抗溶解、耐汽油。PA66/22HSP主要性能：热稳定剂、润滑剂、高刚性、高强度、抗溶解、脱模性良好。PA66/41主要性能：冲击调节器、改良抗撞击性、耐油、抗溶解、\*\*\*蚀性良好。PA66/41H主要性能：冲击调节器、热稳定剂、润滑剂、改良抗撞击性、耐油、抗溶解、\*\*\*蚀性良好。PA66/50B WFS主要性能：刚性高、着色性好、耐油性能、高强度、抗溶解、\*\*\*蚀性良好、良好的颜色稳定性。PA66/909主要性能：25%玻纤、润滑剂、阻燃剂、刚性高、抗破裂性良好、阻燃性能、高强度、韧性良好、经润滑、脱模性良好。PA66/ECO-315主要性能：润滑剂、阻燃剂、低密度、脱模性良好、无卤、韧性良好、延展性。PA66/M344主要性能：润滑

剂、阻燃剂、低密度、韧性良好、延展性、脱模性良好。PA66/R530H主要性能：30%玻纤、热稳定剂、润滑剂、经润滑、耐水解、抗冻、抗蠕变性、抗溶解性、耐疲劳性、抗氧化、耐汽油。PA66/R533主要性能：33%玻纤、润滑剂、刚性高、经润滑、高强度、脱模性能良好。PA66/R533H主要性能：33%玻纤、热稳定剂、润滑剂、刚性高、经润滑、高强度、热稳定性。PA66/R543H主要性能：42%玻纤、热稳定剂、润滑剂、高刚性、抗溶解、耐油、抗蠕变性、高强度。PA66/20NSP主要性能：成核剂、润滑剂、高刚性、生产阶段快、有核、脱模性良好。PA66/R-220主要性能：40%矿物、热稳定剂、高刚性、耐油、抗溶解、抗撞击性良好、延展性。PA66/R525H主要性能：25%玻纤、热稳定剂、润滑剂、尺寸稳定性良好、良好的抗蠕变性、耐油性、经润滑、良好的流动性、耐水解、抗冻、耐化学性良好、抗溶解性、耐疲劳性能。

PA66美国首诺物性介绍：

产品说明:

Vydyne® R220 是一种 聚酰胺66（尼龙66）以 40% 矿物填料填充的产品。它可以通过注射成型 进行处理，且可以在北美洲、欧洲或亚太地区中获得。Vydyne® R220 应用包括房屋、工具、工业应用、军事应用 和 工程/工业配件。特性包括：

阻燃/额定火焰

耐化学品

坚硬

良好的韧性

耐冲击

总体

材料状态 已商用：当前有效

资料 1 Processing (English)

搜索 UL 黄卡	Ascend Performance Materials LLC.Vydyne?
供货地区	北美洲欧洲亚太地区
填料/增强材料	矿物填料, 40% 填料按重量
添加剂	热稳定剂
性能特点	刚性, 高抗溶解性抗撞击性, 良好良好的强度耐化学性良好耐汽油性耐热性, 高耐性良好延展性
用途	齿轮动力/其它工具工业领域: 汽车的发动机罩下的零件汽车外部零件凸轮型号
机构评级	ASTM D 4066 PA022M40ASTM D 6779 PA022M40FED L-P-410AMIL M-20693B
UL 档案号	E70062
外观	自然色
形式	颗粒料
加工方法	注射成型