

聚氨酯清漆

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯清漆 |
| 公司名称 | 青岛百威制漆有限公司 |
| 价格 | 23.00/公斤 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛胶南王台黄山经济区 |
| 联系电话 | 0532-82775158 15166602586 |

产品详情

聚氨酯清漆 一、产品特点：聚氨酯清漆是由异氰酸酯（甲组份）和含羟基基团的合成树脂(乙组份)双组份组成。甲、乙组份分装。该漆具有漆膜光泽度高，丰满度高，固化快，附着力好，硬度高及耐化学品性能好等优点。 二、聚氨酯清漆应用范围：

该漆适用于木器、家具、仪器仪表等制品的表面涂装和聚氨酯磁漆的表面罩光。

三、聚氨酯清漆技术要求： 1、原漆外观 甲：浅色透明液体 乙：浅色透明液体

2、漆膜外观 平整光滑 3、干燥时间 表干 1小时 实干 24小时

4、配比（重量比） 甲：乙 = 1：2 四、聚氨酯清漆施工与贮运：

1、施工前工件应处理干净，不得有酸、碱、渍及油污，木制品表面不得含水。

2、甲、乙两组份按比例配合搅拌均匀，放置十分钟方可施工，配合好的漆液应在常温4小时内用完。

3、施工时可用配套的聚氨酯稀释剂调整粘度。刷涂、滚涂、喷涂皆可。 4、施工后立即用稀释剂将施工工具清洗干净，以免胶结。严禁施工过程中有水及杂质混入，每次用完须盖严密封防止空气水分进入。

施工人员应带有防护用品，佩戴好安全防护用具，防止漆雾吸入体内及溅到皮肤上。相对湿度大于85%不宜施工。 5、产品应在干燥阴凉的库房中，保质期12个月。

6、该产品溶剂挥发快，应密封存放且远离火源。

7、储运过程中，应严禁碰撞、日晒、雨淋，并远离火源。