

# YUNGSOX PP 3003

产品名称	YUNGSOX PP 3003
公司名称	东莞市天扬塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	产地:台湾台塑全系列PP 聚丙烯牌号:3003高熔体强度 特性:食品接触级耐低温脆断PP
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区新城街五号3楼（注册地址）
联系电话	0769-81671198 13712261527

## 产品详情

### YUNGSOX PP 3003

PP材料完全可以使用热流道系统。

- 1.成型特性 1.结晶料，吸湿性小，易发生融体破裂，长期与热金属接触易分解。
- 2.流动性好，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔，凹痕，变形。
- 3.冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，流痕，90度以上易发生翘曲变形。
- 4.塑料壁厚须均匀，避免缺胶，尖角，以防应力集中。

YUNGSOX PP 台湾台塑3003 本色 吹塑成型 真空成型 耐冲击共聚物 食品接触级 耐低温脆断 高熔体强度 高冲击 PPB管材 热成型片材 吹塑成型应用 有MSDS报告

### PP惠州南亚3317 ANC1

Hanwha PP 韩国韩华道达尔 BI850 注射成型 耐冲击共聚物 食品接触级 符合FDA 高流动性

刚性/冲击平衡 高刚性 结晶度高 汽车领域的应用 电子电器应用 薄壁注塑容器 家居用品 改性料基材  
大型电子电器产品 薄壁容器 注塑成型应用

PP中石化海南PPH-M17

PP中石化湛江东兴PPM-T03

PP中石化广州S980

HOPELEN PP韩国乐天化学SFC-750R透明 无规三元共聚物 有开口剂 食品接触级 高光泽 透明  
热粘范围广 低热封温度 无卷痕 低雾化 包装 流延薄膜 薄膜 通用CPP薄膜密封层 热封层 有MSDS报告

YUPLENE PP韩国SK B391G 注射成型 耐冲击共聚物 食品接触级 无气痕 尺寸稳定 高流动性 高冲击  
高刚性 汽车领域的应用 电子电器应用 电子工业零件 容器 大型产品 薄壁产品 注塑成型应用

YUPLENE PP韩国SK BX3920 注射成型 耐冲击共聚物 耐热级 高流动性 高冲击 高刚性  
汽车领域的应用 电子电器应用 家电应用 电子工业零件 注塑成型应用 有MSDS报告

TOPILENE PP韩国晓星HJ800R 嵌段共聚物 热稳定级 食品接触级 符合FDA 刚性/冲击平衡  
良好的机械性能平衡 高刚性 长期热稳定 烤面包机 咖啡机 小型家用电器 熨斗 有ROHS MSDS报告

TOPILENE PP韩国晓星J801 食品接触级 医疗级 均聚物 高清晰度 高光泽 高流动性  
良好的机械性能平衡 高冲击 高刚性 低翘曲 电子电器应用 电器用具 一次性注射器 注射器配件  
家居用品 有ROHS MSDS报告