

聚合氯化铝铁PAFC脱色絮凝沉淀剂工业废水污水处理药剂

产品名称	聚合氯化铝铁PAFC脱色絮凝沉淀剂工业废水污水处理药剂
公司名称	河南星韵环保科技有限公司
价格	1350.00/吨
规格参数	规格:25kg/袋
公司地址	河南省郑州市巩义市夹津口镇宋岭村4组（注册地址）
联系电话	15515533672

产品详情

适用领域

聚合氯化铝铁广泛应用于城镇生活饮用水、工业循环水的净化处理,石油、矿山、造纸、印染、酿造、钢铁、煤气、油漆、皮革、制药、食品、电镀等行业的工业废水和城市生活污水的净化、污泥脱水处理。

产品参数

絮凝性

聚合氯化铝铁是复合型高分子聚合物，分子结构庞大，吸附能力强，净水效果优于传统的无机净水剂。

沉降快

混凝性能优良，矾花密实沉降速度快。

无害

净水效果优良，水质好，不含铝、氯及重金属粒子等有害物质，与无铁离子水相转移无

害，安全可靠。

适应性强

适应水体PH值范围宽为4-11，PH值范围为6-9，净化后原水的PH值与总碱度变化幅度小，对处理设备腐蚀性小。

投加量少

用量远远低于传统混凝剂净化后的水质更加优

良，水容物含量低，溶解速度快。

使用方法

因原水性质各异，应根据不同情况，现场调试或作烧杯试验，取得聚合氯化铝铁至佳使用调节和至佳投药量以达到理想的处理效果。

1.使用前，按一定浓度(10-30%)投入溶矾池，注入自来水搅拌使之充分水解，静置至呈红棕色液体，再兑水稀释到

所需浓度投加混凝。水厂亦可配成2-5%直接投加，工业废水

处理直接配成5-10%投加。

2.根据原水性质可通过生产调试或烧杯实验视矾花形成

适量而定，制水厂可以原用的其他药剂量作为参考，如果原用的是液体产品，可根据相对应药剂浓度计算酌定，大致按重量比1:3而定。

3.根据原生产用按:固体:清水=1/5左右，先混合溶解后，

再加水稀释至含量2~3%的溶液即可。

4.将配制好的药液，泵入计量槽，通过计量投加聚合氯

化铝铁药液与原水混凝。

5.一般情况下聚合氯化铝铁PAFC产品，当日配制当日使用，配药需要自来水，稍有沉淀物

属正常现象。