

IC卡预付费控制箱1.3寸TFT240*240分辨率/SPI接口

产品名称	IC卡预付费控制箱1.3寸TFT240*240分辨率/SPI接口
公司名称	深圳市鑫洪泰电子科技有限公司
价格	60.00/件
规格参数	型号:H013A6QQIGC7 产品应用:仪器仪表 接口:SPI
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区黄阁北路449号龙岗天安数码创新园三号厂房B1202-G
联系电话	0769-87298923 13554914498

产品详情

微波炉显示屏烤箱显示屏1.3寸TFT圆形TFT

1.3寸TFT/240*240分辨率/SPI接口/TFT-H013A6QQIGC7N10_V0

IC卡预付费控制箱

产品描述

型号：TFT-H013A6QQIGC7N10_V0

产品类型：TFT

显示内容：240*240

外形尺寸(mm)：35.6*38.1*1.6

视域窗口尺寸(mm)：1.3"

显示尺寸(mm)：1.3"

有效尺寸mm：32.4*32.4

产品应用：户外仪器仪表

视角：Full view

背光类型或亮度：750cd/m²

连接方式PIN数：FPC-10PIN

接口方式：SPI

特殊说明：高亮全视角

工作温度：-20~70

供电电压：2.8v

驱动芯片型号：GC9A01

产品叙述TFT-H013A6QQIGC7N10是一款直径1.3寸圆形IPS TFT-LCD显示器，分辨率240x240像素。此圆形TFT显示器加上IPS面板，内建GC9A01驱动IC，透过SPI接口进行通信。TFT-H013A6QQIGC7N10采用IPS面板具有更高对比度度和更宽广视角，视角左:80/右:80/上:80/下:80度(典型值)，对比度1,000:1(典型值)，亮度750 nits(典型值)，表面采用防眩光。此模块LCM电源电压为2.7V~3.3V，典型值为2.8V。模块工作温度范围-20 ~+70，储存温度范围-30 ~+80。此型号模块适用于智能仪器、穿戴设备等设备，同时也是家庭自动化产品、白色家电产品和视频系统的理想选择。

特点：全视角高清高亮工业级户外显示屏，上下左右四个方向均可达到80°以上，工作温度-30+80，亮度达到或超过1000cd/m²，均可以在阳光下可视。通过静电，订货方便，交期短，不限起订量，所有产品都经过通电高低温老化测试，老化测试时间为480小时。