

FS-500梭型聚丙烯流量开关

产品名称	FS-500梭型聚丙烯流量开关
公司名称	上海仲圣机电科技有限公司
价格	11.00/只
规格参数	
公司地址	上海上海市闵行区浦涛路505弄6号804室
联系电话	021-60830448-808 13524919661

产品详情

GEMS FS-500梭型聚丙烯流量开关

低成本螺纹连接的塑料管道系统

FS-500 P/N 170231 170232 170233 175117 170234 170235 175901 175902

流量设置:0.25GPM至5.0GPM

接口:3/4 NPT

主要结构材质:聚丙烯

设置类型:固定式

FS-500的接液材质

外壳 聚丙烯,水解稳定

梭 聚丙烯,水解稳定

盖 聚丙烯,水解稳定

弹簧 316不锈钢

O形环 Viton®或丁腈橡胶

保持夹 PH 15-7 钼不锈钢

FS-500 的性能参数

开关 SPST, N.O. 引线, 20VA, 120-240VAC 或 VDC

设定点精度 $\pm 20\%$

设定点偏差 20%Max.

环境参数

工作压力 100PSIG@+70 °F, Max.

50PSIG@+180 °F, Max.

40PSIG@+212 °F, Max.

工作温度 0 到 +212 °F (100 °C), Max.

FS-500 的物理参数

接口 3/4" NPT 内螺纹

电气连接 引线: No. 22AWG, 24" 长, 导线

J-Box: 6 芯 电缆

带有 5 安培继电器的 J-Box 120VAC 50/60HZ

触点: 5A-240VAC Res.

1/3HP-120VAC

5A-28VDC Res.