

塑料托盘生产厂家 宣城塑料托盘 杰卓|免费测量

产品名称	塑料托盘生产厂家 宣城塑料托盘 杰卓 免费测量
公司名称	合肥杰卓仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经济开发区莲花路690号
联系电话	17705656317 17705656317

产品详情

塑料托盘的适宜温度为-40 ~ +60 ，尽量不要接近高温。川字塑料托盘具有如下几点特征：自身具有挠曲力，即时的挠曲力可以阻止托盘在装载货物的情况下被叉车抬起时散落；塑料托盘被外力放置于货架上时，弯曲度会逐渐增加，在自动货仓中能够达到10mm。塑料托盘适用于化工、石化、食品、水产品、饲料、制服、制鞋、电子、电器、港口、码头、饮食、生物、机械五金、汽车制造、石油化工、立体仓库、物流运输、仓库搬运、仓库架、汽车零部件、啤酒饮料、电子电器纺织印染、印刷包装、物流等各行业。

塑料托盘，底部有川字型、田字型或九只方垫脚型、根据承载量和使用场合的不同分为货架系列、标准系列和超轻系列三种标准，塑料托盘生产厂家，广泛用于食品、机械、汽车、化工、商业物流配送、图书音像配送，宣城塑料托盘，仓储物流领域立体仓储等行业，具有质轻、美观、强度高、使用寿命长、耐腐蚀、可回收等优点。塑料托盘比木制托盘的使用寿命长约几十倍，它的耐久性，用户只要使用三年塑料托盘就能赚回木托盘的成本。相对于传统的木托盘，塑料托盘拥有巨大优势。

本方法主要适用于聚乙烯、聚、聚异丁烯、聚、过。

上述塑料的脱脂溶剂为和。

脱脂后，进行氧化焰处理：先用砂布使其粗化，塑料托盘将其置于氧化焰上烧3-5s，连续三次。再用30%

的，塑料托盘生产厂，65-70 ° C浸渍3-5min，塑料托盘厂家，用冷水冲洗，然后用下述溶液活化，65-70 ° C浸渍5-10min：

铬酸：10

：20

水：40

塑料托盘经水洗，再在下述溶液中70-75 ° C氧化5-7min：
然后在70-75 ° C的热水中洗涤5-7min，用蒸馏水洗净后在65-70 ° C干燥。

本方法适用塑料托盘同上。在下述溶液中于20 ° C下处理90min：

：5

硫酸（ $d=1.84$ ）：100

水：8

用冷水洗净后，在室温下干燥。

塑料托盘生产厂家-宣城塑料托盘-杰卓|免费测量由合肥杰卓仓储设备有限公司提供。合肥杰卓仓储设备有限公司在商业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，杰卓一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：袁明。