

科莱威机电 冷却塔防爆电机 南京冷却塔电机

产品名称	科莱威机电 冷却塔防爆电机 南京冷却塔电机
公司名称	湖北科莱威机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区深圳工业园襄阳大道
联系电话	19972267671 19972267671

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：湖北科莱威机电科技有限公司

A、逆流式顶置安装的冷却塔宜优先选择不带散热风扇的电机。原因在于带强制散热风扇的电机，在冷却塔湿热环境下，散热风扇

极其容易腐蚀掉，小型冷却塔电机定制，一旦散热风扇出现损害必然降低整体散热性能。

B、但是当冷却塔电机布置于塔风筒外面，一般会设计有额外防护辅助件罩壳，用于整个电机的防风雨，由于安装在冷却塔外，通

常电机的运行环境已经不是那种***的高温高湿了。那么带强制散热风扇的更加可靠，原因在于在此条件下，散热风扇不容易受到腐

蚀侵害，南京冷却塔电机，且极大地改善了电机的冷却！

定子铁芯的清洗：绕组拆除后，将定子铁芯用或认真细致地清洗，洗净后需擦净并吹干，否则，冷却塔喷淋电机，残存在定子铁芯上的酸性冷冻油还会对新装上铁心的线圈造成一定的腐蚀。此外，冷却塔防爆电机，一旦线圈碰到了油性物质，在浸渍绝缘漆的步骤上效果会不甚理想，从而导致维修失败。

维修者在将定子拆下后，一定要将曲轴箱内的冷冻油清除掉，转子铁芯、机件表面和曲轴箱用或来清洗。洗净后，马上用冷冻油涂在这些零件的表面，防止其生锈，因为铁锈粉容易堵塞干燥过滤器且影响其本身的使用寿命。

冷却塔减速机在日常使用中应该如何维护，需要注意哪些地方?下面我们就来一起了解一下。

冷却塔减速机安装后用手转动高速轴，使低速轴正反两向灵活一周上。

减速器一般用油池溅油润滑，自然冷却，当长期连续运转热平衡功率不够时应采用取散热措施或用循环冷却润滑。润滑油采用N110-N200中极压齿轮油。对于断续工作制可用半流体润滑脂。

正式使用前应空运转两小时，然后按额定载荷的25%、50%、75%****逐级加载。情况正常，应运转平稳，无冲击，高油温不超过80，温升不超过60。

科莱威机电(图)-冷却塔防爆电机-南京冷却塔电机由湖北科莱威机电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北科莱威机电科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为异步电动机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!