

河南防水JS防水乳胶

产品名称	河南防水JS防水乳胶
公司名称	河南阳光防水科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市瑞达路梧桐街交叉口向西100米路北
联系电话	86-037166297711 15538086111

产品详情

河南防水 防水剂 防水材料 郑州防水 堵漏工程 防水堵漏工程 专业堵漏 防水涂料 阳光防水
新型环保型防水材料 防水工程 工程防水 鹤壁防水 防水堵漏

js防水乳胶

一、js防水乳胶的性能及用途 js防水乳胶是高分子聚合物丙烯酸酯类防水涂料，属于改进型js复合防水涂料液料。js防水乳胶主要作为单组分防水涂料使用，也可以与普通硅酸盐水泥复合作为双组分使用，还可以加2~3倍的水稀释后配制聚合物防水砂浆。质量标准符合gb/t 23445-2009。（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）js防水乳胶为绿色环保材料，不污染环境，性能稳定，耐老化性优良，防水寿命长；使用安全，施工方便，操作简单，可在无明水的潮湿基面直接施工；粘结力强，材料与水泥基面粘结强度可达0.5mpa以上，对大多数材料具有较好的粘结性能；材料弹性好，延伸率可达200%，因此抗裂性、抗冻性和低温柔性优良；施工性好，不起泡，成膜效果好、固化快；施工简单，刷涂、滚涂、刮抹施工均可。（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）js防水乳胶基本色为白色，具有明显的热反射功能，较传统的黑色屋面可起到隔热效果，调制彩色，对屋顶和外墙起到装饰美化作用。涂层整体无接缝，能适应基层微量变化等特点。js防水乳胶具有有机分子极性基团，因而与很多极性材料有很好的粘结性，如与高聚物改性沥青卷材、聚乙烯丙纶卷材、三元乙丙卷材等具有良好的粘结性。尤其代替107聚乙烯醇胶与水泥调和后粘结聚乙烯丙纶卷材，对于提高防水层的抗渗、抗裂、柔韧等综合性能，突显出其优异的品质。js防水乳胶主要用于市政、建筑工程的防水、抗渗、补漏、隔热、装饰。如：屋面、外墙、卫浴间、地下室、水池、电缆地沟、窨井、路桥面等。

二、js防水乳胶的使用方法（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）

- 1、基层处理：把表面浮灰、杂质、油污必须清理干净，对不平处和疏松、蜂窝、麻面部位要先用纳米硅抗渗堵漏剂或水泥修补平整。
- 2、底涂层施工：js防水乳胶兑2倍自来水充分搅拌均匀即为底涂料。涂刷时要用力来回搓至少3遍，确保与基层粘结良好，防止空鼓起皮。
- 3、中涂与面涂施工：js防水乳胶直接使用，不加水泥的情况下不能加水，分2~3道涂刷，每道施工间隔要等上一道干后才能施工下一道。对于转角处、女儿墙、穿墙管、排气孔、落水口等特殊部位，根据需要可用玻璃丝布作增强处理（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）。
- 4、潮湿基层施工：js防水乳胶可在潮湿但无明水的基层上直接施工。如果施工场所通风不良影响干燥，或者地面太粗糙需增加涂层厚度，应配合水泥使用。
- 5、防水层材料用量：底涂层用量约0.3~0.5kg/m²，中涂层用量约1~3kg/m²，面涂层用量约1~2kg/m²；js防水乳胶总用量一般为2.5~5kg/m²，可根据工程需要自由增减，并可根据工程施工要求附加丙纶卷材、无纺布或玻璃丝布。

三、js防水乳胶的注意事项（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）

- 1、js防水乳胶与水泥配合作为js复合涂料液料使用可按js防水乳胶：水泥=1：0.5~1的比例配制，如果施工时感觉较稠可适量加水稀释。尽量采用机械搅拌，手工搅拌必须充分，否则易产生粉团、气泡等施工缺陷。
- 2、js防水乳胶加2~3倍的水稀释搅拌均匀后可直接用于配制聚合物防水砂浆。施工时与水泥等固态料混合后必须充分搅拌，确保分散均匀。
- 3、雨、雪、雾天或已知天气不好及气温在5℃以下不能施工。
- 4、不宜在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜。
- 5、施工间休及施工完毕尽快用清水将工器具冲洗干净。

四、js防水乳胶的储运与保质期（河南阳光防水科技有限公司官方网址<http://www.ygfs.com>，销售热线：13213408181，0392-3320222，咨询qq：756543491）js防水乳胶必须密封保存，储运中防止冰冻、曝晒及包装容器破损；储运环境温度5~25℃，保质期12个月。

河南阳光防水豫北分部：河南省鹤壁市华山路70号

销售热线：13213408181 0392-3320222 传真：0392-6995868

e-mail:ygfs@163.com 网址：<http://www.ygfs.com>

在线qq: 756543491

24小时服务热线：400-779-8611