

广州番禺 全彩大屏幕LED显示屏 提供上门安装维修服务

产品名称	广州番禺 全彩大屏幕LED显示屏 提供上门安装维修服务
公司名称	深圳市科维智能设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	室内led屏:led显示屏批发运维 户外led屏:led大屏幕安装调试 led字幕屏:led电子屏制作维修
公司地址	深圳市南山区西丽街道阳光社区松白路1002号百旺信工业园24栋308-1
联系电话	4001350708 13420990678

产品详情

P2室内显示屏灯珠支架分为铜支架和铁支架，铜支架更稳定效果更好，P2全彩显示屏采用封装方式为SM D表贴1515灯珠三合一，主要由红绿蓝三种颜色构成；每平方米有250000个灯珠也就是像素点，每个像素点之间的间距为2.0mm；扫描方式为40扫，P2全彩LED显示屏指的是像素点间距2.0mm，LED显示屏P指的是像素点间距大小，P后面的数值越小说明像素密度越高越清晰。每平方米的消耗功率大概在约450w，无面罩设置，PCB墨色混合均匀，高密度像素使画质更清晰视角更宽，高分辨率带来高清细腻的显示效果，无闪烁颗粒感，完胜LCD等显示产品；P2.0高清LED显示屏的主要优势在于高清显示高刷新。

由于LED电子显示屏属定制产品，也就是每个LED全彩电子屏尺寸大小可能都是不同，所以同一型号的led显示屏产品，因为面积大小整屏分辨率就会不同。P2.0的LED显示屏分辨率是多少：每平方分辨率=1/像素间距(单位化为M) /像素间距（单位化为M）例如：P2全彩LED显示屏每平方分辨率=1/0.0002/0.0002=250000点。通过以上的计算方法我们得知P2.0全彩显示屏分辨率能达到250000点每平方米。

我们现在在逛商场的时候会看到很多品牌服装专卖店，连锁品牌餐饮店等场所都安装有LED电子广告显示屏，来展示经营内容和吸引顾客的目光，这也是LED电子显示屏的效应应用。这些场所的LED显示屏的型号该怎么选？价格多少呢？

商场首先属于一个室内环境，肯定要选室内LED屏幕，商场一般受到空间限制，近的观看距离不会太远，一般都是在约2-4米，这样来看的话选择P2.0或者P3都可以，P2.0近观看距离2米，每平方米25万像素点，清晰度肯定是足够了，P3的近观看的3米，每平米11万像素点，清晰度也不错，很多商场内做的型号基本都是这两款。随着市场产能过剩的原因LED显示屏的价格下调了许多，选择P2.5的更多了，毕竟P2.5的清晰度比P3的要好，屏体单价每平米也就相差1200左右，而且像商场专柜这些地方也有限，屏幕面积一般也不会做很大，价格相差不是很大的情况下，肯定会选择更高清的led型号的。

首先举例说明：拿P2的模组举例吧，面积我们就权当是宽4.8米高2.72米来计算（这样刚好是2K高清屏）

。P2.5的模组尺寸为320mm × 160mm。所以宽4.8米的屏刚好是15张P2.5模组拼接起来组成的。高2.72米刚好是17块模组拼接起来的。所以方管的截取数量为15+1=16条，长度等于大屏的高度：2.72米（因为模组之间多少会有点缝隙，所以好大出60mm）

智能中控移动滑轨显示屏安装步骤：

当你选定一个大门时，我们要先测量一下门面的尺寸。只能比屏体大，不能小，也不能刚刚好。如果刚刚好，那加上误差，你就会很困难。下面我们看一下准备工作

- 1.准备40*20的镀锌扁管若干，一般6米1根（用于贴模组使用）；
- 2.准备40*40的方镀锌管若干，一般6米1根（加强中间受力使用）；
- 3.准备LED专用4590/5090型材若干，一般也是6米1根；
- 4.塑料弯头拐角4套，LED显示屏每个角1个；
- 5.角铁50*50*4的1条，切成20公分一个，开孔两个，用来固定框架与墙体的稳定；
- 6.10*12膨胀螺丝30个（固定框架），及专用燕尾丝1包（固定40*20扁通使用）；
- 7.焊工一名（挂屏幕框架固定焊接），小工一名（扭螺丝，接电线）。
- 8.移动滑轨上安装PLC控制模块，编程后可实现远程开关闭合管理。

以上是自行购买产品配件后组装流程，如需更多具体咨询请联系业务！

[深圳市科维智能设备有限公司](#)（商标：[COVIY](#)）产品型号齐全，大量库存现货销售，质保贰年护航保障！

高清显示屏：P1.25、P1.5、P1.6、P1.875、P1.923、P2；

常规全彩屏：P2.5、P3、P4、P4.75、P5、P6；

户外广告屏：P2、P3、P4、P5、P6、P6.67、P8、P10；

LED显示屏由若干块320mm*160mm（常规尺寸）的LED单元拼接而成，不论大小，可以无限拼接且无拼接缝隙，所以画面完整性很好。

液晶拼接屏：46寸/55寸/65寸/86寸/100寸/120寸，单边0.9mm/1.8mm/3.5mm；

LCD拼接屏由若干块液晶单元拼接而成，常用的液晶单元规格有46英寸、49英寸、55英寸、65英寸、75英寸，具体根据整屏的规格选择接近的单元。因有拼接缝隙，所以画面完整性不是很好。

拼接屏的含义是可以进行无限拼接的显示屏，通过拼接屏可以对画面进行放大，拼接后画质可以达到4k，即3840 × 2160，从而满足一些场所的需求。

承接LED显示屏/LCD液晶屏产品维修售后服务，所用材料均为原厂原材料，用户无需担心受影响不兼容

，原则是没修好不收费，维修好的部位质保六个月、针对单位可开具相应收款收据及相关售后服务类票据。

现在您只需拿起电话拨打我们的售后服务电话，我们团队即刻响应，快速安排工程商赶赴现场保驾护航！