

SUS316材料科硬度 上海SUS316不锈钢高精卷板、冷轧板

产品名称	SUS316材料科硬度 上海SUS316不锈钢高精卷板、冷轧板
公司名称	上海秉争实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	松江工业区192号
联系电话	86-02157888117 13788938953

产品详情

SUS316材料科硬度 上海SUS316不锈钢高精卷板、冷轧板

公司大量库存日本冶金（JFE）.新日铁，爱知制钢

。SUS316L不锈钢的最大碳含量0.03,可用于焊接后不能进行退火和需要最大耐腐蚀性的用途中 耐腐蚀性 SUS316材料科硬度 上海SUS316不锈钢 耐腐蚀性能优于304不锈钢，在浆和造纸的生产过程中具有良好的耐腐蚀的性能。而且316不锈钢还耐海洋和侵蚀性工业大气的侵蚀。耐热性 SUS316材料科硬度 上海SUS316不锈钢 在1600度以下的间断使用和1700度以下的连续使用中，316不锈钢具有好的抗氧化性能。在800-1575度的范围内，最好不要连续作用316不锈钢，但在该温度范围以外连续使用316不锈钢时，该不锈钢具有良好的耐热性。316L不锈钢的耐碳化物析出的性能比316不锈钢更好，可用上述温度范围。热处理 在1850-2050度的温度范围内进行退火，然后迅速退火，然后迅速冷却。316不锈钢不能过热处理进行硬化。焊接 SUS316材料科硬度 上海SUS316不锈钢 316不锈钢具有良好的焊接性能。可采用所有标准的焊接方法进行焊接。焊接时可根据用途，分别采用316Cb、316L或309Cb不锈钢填料棒或焊条进行焊接。为获得最佳的耐腐蚀性能，316不锈钢钢的焊接断面需要进行焊后退火处理。如果使用316L不锈钢，不需要进行焊后退火处理。典型用途 SUS316材料科硬度 上海SUS316不锈钢 纸浆和造纸用设备热交换器、染色设备、胶片冲洗设备、管道、沿海区域建筑物外部用材料。

具体规格如下，特殊规格可以定做。欢迎来电咨询！谢谢！

不锈钢无缝管								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

316L	∅ 6*1	∅ 8*1	∅ 10*1	∅ 12*1	∅ 12*2	∅ 14*2	∅ 16*2	∅ 16*
	∅ 22*1.5	∅ 22*2.5	∅ 22*3	∅ 25*2	∅ 25*2.5	∅ 25*3	∅ 27*2	∅ 27*
	∅ 33*2	∅ 34*3	∅ 34*3.5	∅ 38*2	∅ 38*3	∅ 38*4	∅ 40*5	∅ 42*
	∅ 45*3	∅ 45*3.5	∅ 45*4	∅ 45*6	∅ 48*2.5	∅ 48*3	∅ 48*3.5	∅ 48*
	∅ 57*3	∅ 57*3.5	∅ 57*4.5	∅ 57*5	∅ 57*8	∅ 51*11	∅ 60*2.5	∅ 60*
	∅ 63*3.5	∅ 76*3	∅ 76*3.5	∅ 76*4	∅ 76*5	∅ 76*10	∅ 89*3	∅ 89*
	∅ 89*12.5	∅ 100.5*7.5	∅ 108*3	∅ 108*3.5	∅ 108*4	∅ 108*4.5	∅ 108*5	∅ 108*
	∅ 122*4	∅ 133*3	∅ 133*4	∅ 133*4.5	∅ 133*5	∅ 159*4	∅ 159*4.5	∅ 159*
	∅ 219*5	∅ 219*6	∅ 219*7	∅ 219*8	∅ 273*6	∅ 273*8	∅ 325*6	∅ 325*

不锈钢板

316L/BA	0.3mm	0.4mm	0.5mm	0.6mm	0.8mm	1.0mm	1.2mm	1.5mm
	14-16mm	20-25mm	30-35mm	40-50mm				

316L/2B	0.3mm	0.4mm	0.5mm	0.6mm	0.8mm	1.0mm	1.2mm	1.5mm
	14-16mm	20-25mm	30-35mm	40-50mm				

不锈钢卷

316L	0.1mm	0.15mm	0.2mm	0.25mm	0.3mm	0.35mm	0.4mm	
------	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	--

不锈钢六角棒

316L	S=6	S=8	S=10	S=12	S=14	S=16	S=17	S=22
	S=40							